



**Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE,
Etherlighting, 8x RJ45
2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps,
2x SFP+, L3, 400W PoE**



0 810084 692714 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe>

Price: **3 517,92 zł** gross / 2 860,10 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMHMIRMMHP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Источник питания	AC/DC
Высота	43.7 mm
Светодиодные индикаторы	Система
Ширина	442.4 mm
Глубина	325 mm
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	50 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	112 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Производительность	56 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	400 W
Кнопка сброса установок	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16
Количество портов Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	16
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	8
Цвет товара	Серый
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L3+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Сталь
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	5100 g

Full product description

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE: передовое сетевое решение для современных предприятий

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE (USW-Pro-Max-24-PoE) - это **высокопроизводительный управляемый PoE-коммутатор 3-го уровня Etherlighting**, разработанный для удовлетворения требований современных сетевых сред. Имея 24 порта, включая 16 портов Gigabit Ethernet PoE /PoE и 8 портов 2,5 Gigabit Ethernet PoE, он обеспечивает гибкость и надежность, необходимые для обработки самого требовательного сетевого трафика.

Продвинутый менеджмент и продуктивность

USW-Pro-Max-24 PoE предлагает **24 порта Gigabit Ethernet RJ45** (10/100/1000 Мбит/с), включая 8 портов PoE и 8 портов PoE , а также 8 портов 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 (1/2,5 Гбит/с), все с поддержкой PoE. Кроме того, коммутатор имеет 2 слота SFP 10 Гбит/с для восходящего подключения к корпоративной сети. Технология **Etherlighting** позволяет быстро и легко определить расположение портов, скорость соединения и родную VLAN/сеть.

Надежный источник питания и поддержка PoE

PoE-коммутатор USW-Pro-Max-24 обеспечивает питание таких требовательных устройств, как точки доступа, IP-камеры и VoIP-телефоны, мощностью до 60 Вт PoE на порт, а общий бюджет мощности PoE составляет впечатляющие 400 Вт. **Резервное питание постоянного тока** обеспечивает бесперебойную работу даже при отключении электроэнергии, а поддержка **UniFi SmartPower RPS DC** обеспечивает резервное питание в случае отказа внутреннего источника питания.

Простая настройка и управление

Управление и настройка **USW-Pro-Max-24 PoE** осуществляется с помощью **UniFi Network Controller**, который поддерживает мобильное приложение UniFi. **UniFi Network Controller** позволяет совместно использовать устройства UniFi, составлять карту сети и управлять трафиком из любого места. Коммутатор оснащен 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем LCM, который отображает информацию о состоянии подключения и облегчает мониторинг и быстрое устранение неполадок.

Расширенные функции уровней 2 и 3

PoE-коммутатор USW-Pro-Max-24 предлагает набор передовых протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режимы работы (коммутация, зеркалирование или агрегация) для каждого порта. Кроме того, функции уровня 3, такие как **маршрутизация между виртуальными локальными сетями**, статическая маршрутизация и функциональность DHCP-сервера, обеспечивают расширенные возможности управления сетевым трафиком.

Компактный дизайн и простая сборка

USW-Pro-Max-24 PoE имеет компактные размеры и безвентиляторную конструкцию, что делает его идеальным для установки в 19-дюймовую стойку 1U. В комплект также входят монтажные кронштейны для легкой установки в различных сетевых средах.