



Ubiquiti USW-Pro-XG-48-PoE | коммутатор | Etherlighting, 32x RJ45 10GbE, 16x RJ45 2.5GbE, 4x SFP28, 1080W, Layer 3



0 810177 160748 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-48-poe-kommutator-etherlighting-32x-rj45-10gbe-16x-rj45-25gbe-4x-sfp28-1080w-layer-3>

Price: **11 073,51 zł** gross / 9 002,85 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJINGRMMGJ

Product features

Источник питания	AC/DC
Высота	44 mm
Ширина	442 mm
Глубина	480 mm
Дисплей с задней подсветкой	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе интерфейса
Пакетная буферная память	8 MB
Поставляемые кабели	Мощность
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	1280 W
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	920 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Число VLAN	1000
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Производительность	460 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 40 °C

Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	1080 W
Кнопка сброса установок	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	128000 entries
Маршруты IPv4	256000
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество портов SFP28	4
Тип дисплея	LCM
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15.4 W
Записи списка управления доступом (ACL) IPv4	256
Функции DHCP	Защита DHCP
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Количество портов 10G Ethernet (медь)	32
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	16
Цвет товара	Серый
Разъем питания	переменный ток/постоянный ток
Уровень свича	L3+
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Материал корпуса часов	SGCC
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Составной	Yes
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes
Вес изделия	8700 g