



IP-камера Ubiquiti UVC-G4-PTZ, 4K, 3X оптический зум, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ip-kamera-ubiquiti-uv-g4-ptz-4k-3x-opticeskij-zum-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **7 446,65 zł** gross / 6 054,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQQPIRMNIL



Product features

Высота	341.3 mm
Тип сенсора	CMOS
Ширина	207 mm
Глубина	223.7 mm
Технология подключения	Проводной
Максимальное разрешение	3840 pixels
Ночной режим	Yes
Диапазон измерения влажности	0 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85258900
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество камер	1
Количество линз	1
Оптическое увеличение	22 коэффициент увеличения
Погодостойкость	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 50 °C
Тип светодиода	IR
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
PTZ-контроль	Yes
Всего мегапикселей	8 MP
Угол обзора объектива по вертикали	37 °
Угол обзора объектива по горизонтали	64 °
International Protection (IP) код	IP66

Режим "день/ночь"	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Количество датчиков	1
Функция приближения	Yes
Тип источника питания	DC
Управление наклоном камеры	Yes
Управление поворотом камеры	Yes
Цвет товара	Черный
Тип крепежного оборудования	ceiling
Материал корпуса часов	Металл
Тип	IP security camera
Обозначение	В помещении и на улице

Full product description

UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

UniFi Protect g4 PTZ - это высокопроизводительная камера с функциями панорамирования, наклона и масштабирования с потоковым видео **4K**, 24 кадрами в секунду, 22-кратным оптическим зумом и адаптивным ИК-светодиодом **ночного видения**.

Технические данные

Камера основана на чипе **Ambarella S5L66 с 1 ГБ памяти RAM и 256 МБ** флеш-памяти. В качестве сенсора здесь используется **Sony 4K** (8 МП) 1/1,8". Датчик CMOS. Камера поддерживает 22-кратный оптический зум, угол обзора H: 3-64°, V: 2 - 37° и имеет встроенную светодиодную ИК-подсветку и PO-фильтрDCZERWIENIE. UniFi Protect g4 PTZ использует сжатие видео **H. 264**, что обеспечивает качество выходного видео. Кроме того, максимальное разрешение составляет **4K2K (3840 x 2160)**. Питание камеры осуществляется через Ethernet по стандарту 802.3 bt PoE++.

Приложение

g4 PTZ - это идеальная камера наблюдения для торговых центров, автостоянок, аэропортов, вокзалов и других транспортных узлов. Сочетание передовых оптических и видеотехнологий g4 PTZ с простотой использования **UniFi Protect** создает уникальное решение для самых требовательных сред. Модель g4 PTZ имеет погодоустойчивый корпус **IP66** и гибкие возможности питания.

Основные функции

- Потоковое видео 4K, 24 FPS
- 22-кратный оптический зум с объективом F1.5
- Устойчивость к манипуляциям при панорамировании и наклоне с сервоприводом обратной связи
- Мультиэкспозиционный HDR
- Адаптивный ИК-светодиод, ночное видение до 100 м
- Гибкие варианты питания: 802.3 bt POE++
- Класс устойчивости к погодным условиям IP66
- Рабочая температура -40 до + 50C (-40 до +122F)
- Управляется с помощью программного обеспечения UniFi Protect и мобильного приложения