



Точка доступа Ubiquiti Wave-AP-Micro, 60GHz PtMP, 5Gbps, 90°, резервирование 5GHz, 1x RJ45 2.5Gb/s, GPS, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tocka-dostupa-ubiquiti-wave-ap-micro-60ghz-ptmp-5gbps-90-rezervirovanie-5ghz-1x-rj45-25gb-s-gps-bluetooth>

Price: **2 042,71 zł** gross / 1 660,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGLIJFRMLMP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE
Высота	76 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	GPS
Ширина	284 mm
Глубина	156 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES
Максимальная скорость передачи данных	5000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	24 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	20 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Полоса частот	57 GHz
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	1.4 MHz
International Protection (IP) код	IPX6
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB
Модель процессора	ARM Cortex-A53
Цвет товара	Белый
Вес изделия	1300 g

Full product description

Ubiquiti Wave AP Micro - точка доступа PtMP на частоте 60 ГГц с технологией Wave

Ubiquiti Wave AP Micro - это точка доступа PtMP на частоте 60 ГГц, использующая передовую технологию Wave. Она идеально подходит для провайдеров, которые хотят обеспечить быстрый и надежный доступ в Интернет в городских и загородных районах.

Основные характеристики Ubiquiti Wave-AP-Micro

1. Максимальная пропускная способность 5 Гбит/с (дуплекс 2,5 Гбит/с) для радиостанции 60 ГГц
2. Покрытие 90°
3. Запасной погодозащищенный радиоприемник 5 ГГц 800 Мбит/с
4. Порт WAN 2,5 Гбит/с
5. Емкость 15 клиентов
6. Встроенные GPS и Bluetooth

Высокая производительность и дальность действия

Точка доступа Wave AP Micro может покрывать зону 90°, а радиус действия достигает 3 км для локальных застроенных территорий. Она имеет основное радио 5 Гбит/с (дуплекс 2,5 Гбит/с) и резервное радио 800 Мбит/с на частоте 5 ГГц, устойчивое к атмосферным воздействиям. Она может поддерживать до 15 клиентов: Wave Long-Range (дальность связи 6 км) или Wave Nano (дальность связи 4 км). Это обеспечивает высокое качество обслуживания и высокую скорость передачи данных.



Простота установки и управления

Точка доступа WAVE-AP-MICRO имеет (1) 2,5 Гбит/с WAN-порт и встроенные GPS и Bluetooth. Она может быть легко установлена на мачте или стене с помощью кронштейна. Кроме того, ее можно легко конфигурировать и контролировать с помощью мобильного приложения или платформы UISP.

Инновационная волновая технология

В точке доступа Wave AP Micro используется инновационная технология Wave, основанная на протоколе IEEE 802.11ay. Эта технология обеспечивает более высокую производительность и стабильность работы по сравнению с традиционными решениями на частоте 60 ГГц.