



Базовая станция Yealink W80B, Multi DECT



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/bazovaa-stancia-yealink-w80b-multi-dect>

Price: **1 058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGIQPFRMMLL

Product features

Входное напряжение	100 V
Количество поддерживаемых трубок (макс.)	30
Количество VoIP аккаунтов	100
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Автоматическая регулировка усиления	Yes
Переадресация вызова	Yes
Количество параллельных конференций	3
Функции	Yes
Обнаружение голосовой активности	Yes
Масса брутто	3130 g
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177900
Переадресация	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Генерация комфортного шума	Yes
Глубина упаковки	180 mm
Анонимный звонок	Yes
Отклонение анонимных звонков	Yes
Высота упаковки	63 mm
Ширина упаковки	174 mm
Удержание вызова	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Кодеки голоса	AJB
Возможность совещаний по телефону	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Максимальное покрытие	300 m
Подключение Ethernet	Yes
CAT-1q	2.0
Цвет товара	Белый
Размеры товара (Ш x Г x В)	130 mm
Вес изделия	2560 g

Full product description

Базовая станция Yealink W80B

Система Yealink W80B обеспечивает бесшовный хэндовер и роуминг, стабильное соединение и простоту развертывания, что позволяет использовать ее в различных сценариях на складах, в гостиницах, магазинах, офисах и других местах.



Легко настраивается

Yealink W80B обеспечивает простоту настройки: даже если схема сетевой инфраструктуры не предполагает автоматического получения IP-адреса (DHCP), IP-адрес базовой станции можно задать непосредственно с DECT-телефона. С помощью **набора инструментов Yealink DECT IP Multi-Cell Deployment Toolkit** можно быстро определить правильное расположение любой базовой станции **W80B** всего за несколько шагов измерений, что упрощает планирование крупномасштабной системы микросот.



Роуминг и стабильность

Yealink W80B позволяет пользователям свободно перемещаться по большой территории (в помещении или на улице), обеспечивая бесшовный хэндовер и роуминг. Система поддерживает до 30 базовых станций и до 100 трубок без ущерба для **качества звука**

высокой четкости или возможностей подключения.



"Все в одном" - до 100 одновременных подключений

Yealink W80B может работать в нескольких режимах: базовая станция, DECT-менеджер или режим совместного размещения. При построении небольшой системы из 10 устройств **Yealink W80B** одно из них следует переключить в режим co-located, в котором базовая станция будет также выполнять функции DECT-менеджера; остальные устройства **W80B** будут продолжать работать в режиме базовой станции, поддерживая до 50 зарегистрированных трубок и 50 одновременных вызовов. Система среднего размера может состоять из 30 устройств **Yealink W80B**, одно из которых работает как DECT-менеджер, а остальные - как базовые станции. Такая система поддерживает до 100 зарегистрированных трубок и 100 одновременных вызовов.



Легкий доступ к телефонным справочникам

Yealink W80B обеспечивает легкий доступ к нескольким телефонным книгам, включая локальный каталог, удаленный телефонный справочник, LDAP и телефонный справочник XML. Кроме того, система поддерживает интеграцию с контактами IP PBX, включая контактную книгу коммуникационной платформы 3CX.

