



Коммутатор ZyXel GS1100-16, 16x RJ45 1000Mb/s, Неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1100-16-switch-16x-rj45-1000mb-s-niezarzadzalny>

Price: **293,53 zł** gross / 238,64 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQJRM0H

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1100-8HP/24) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1100-16, 24E) BSMI CNS13438
Высота	42 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	215 mm
Глубина	133 mm
Пакетная буферная память	0.256 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	6.4 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 95 %
Коммутационная способность	32 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Безопасность	UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, соответствие EU RoHS
Размер адресной таблицы	8000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	No

Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Черный
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Вес изделия	1000 g

Full product description

Zyxel GS1100-16 - 16-портовый неуправляемый коммутатор

Коммутаторы серии **GS1100** являются идеальным решением для создания **гигабитной** сети в офисной среде. Они отличаются бесшумной работой и энергоэффективностью. Они обеспечивают **функции** энергосбережения, стандарт **Gigabit Ethernet** и безвентиляторное рассеивание тепла. **С Zyxel GS1100** вы получаете поддержку plug-and-play и высокую пропускную способность для ваших сетевых приложений.



Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Detect Cable Length

Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Adjust Power Usage

Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Power On/Off Switch

Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Коммутаторы серии **GS1100** имеют активы, обеспечивающие высокую **энергоэффективность** с динамическим управлением энергопотреблением:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) обнаружение низкой активности канала** - обнаруживается низкий сетевой трафик, поэтому **коммутатор** может регулировать энергопотребление для данного канала. Функция 802.3az устанавливается с помощью переключателя на шасси.
- **Обнаружение неактивных разъемов** - обнаружение неактивных связей или устройств позволит снизить энергопотребление.
- **Определение длины кабеля** - эта функция соответствующим образом регулирует потребление энергии, определяя расстояние до подключенного устройства, соответственно снижает потребление энергии для близлежащих соединений.
- **Без вентилятора** - тихая работа без активного охлаждения, что делает коммутаторы **GS1100** идеальными для использования в небольших помещениях.



RoHS

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Удобные решения

16 разъемов Gigabit Ethernet обеспечат высокую пропускную способность для нескольких активных соединений, а конкурентоспособная цена позволит использовать **коммутатор GS1100-16** для различных решений.