



Коммутатор Zyxel GS1100-24E, 24x RJ45 1000Mb/s, H unmanaged



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1100-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-niezarzadzalny>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Высота	42 mm
Входное напряжение	100 V
Ширина	267 mm
Глубина	162 mm
Среднее время наработки на отказ	929704 h
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	15.3 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	48 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Авто MDI/MDI-X	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Цвет товара	Черный
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Вес изделия	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - 24-портовый неуправляемый коммутатор

Коммутаторы серии **GS1100** являются идеальным решением для создания **гигабитной** сети в офисной среде. Они отличаются тихой работой и энергоэффективностью благодаря **функциям** энергосбережения, стандарту **Gigabit Ethernet** и безвентиляторному рассеиванию тепла. **Zyxel GS1100** обеспечивает поддержку plug-and-play и высокую пропускную способность для сетевых приложений.



	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza		Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.		Przycisk do włączania i wyłączania zasilania Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Энергосбережение

Коммутаторы серии **GS1100** обеспечивают высокую **энергоэффективность** - с динамической регулировкой энергопотребления:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - обнаруживается низкий сетевой трафик, поэтому **коммутатор** может регулировать энергопотребление для данного канала. Функцию 802.3az можно легко настроить с помощью переключателя на шасси.
- **Обнаружение неактивных каналов -Обнаружение неактивных** каналов или устройств позволит снизить энергопотребление.
- **Определение длины кабеля** - эта функция соответствующим образом регулирует энергопотребление и, основываясь на обнаруженном расстоянии от подключенного устройства, снижает энергопотребление для близлежащих соединений.
- Конструкция **без вентилятора** - тихая работа без активного охлаждения, что делает коммутаторы **GS1100** идеальным решением для небольших помещений.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Удобные решения

24 разъема Gigabit Ethernet обеспечат высокую пропускную способность для нескольких активных соединений. Благодаря конкурентоспособной цене **коммутатор GS1100-24E** становится доступным для различных решений.