



## Коммутатор Zyxel GS1200-8, 8x RJ45 1000Mb/s, управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-zyxel-gs1200-8-8x-rj45-1000mb-s-upravlaemyj>

Price: **185,04 zł** gross / 150,44 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSIRMMOQ

### Product features

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90%        |
| Высота                                        | 26 mm           |
| Светодиодные индикаторы                       | Мощность        |
| Ширина                                        | 155 mm          |
| Глубина                                       | 85 mm           |
| Пакетная буферная память                      | 0.15 MB         |
| Ток на входе                                  | 1 A             |
| Диапазон температур при хранении              | -40 до 70 °C    |
| Монтаж в стойку                               | No              |
| Максимальное потребление энергии              | 3.31 W          |
| Масса брутто                                  | 497 g           |
| Диапазон измерения влажности                  | от 10 % до 90 % |
| Код гармонизированной системы описания (HS)   | 85176990        |
| Коммутационная способность                    | 16 Gb/s         |
| Краткая инструкция пользователя               | Yes             |
| Стандарты сети                                | IEEE 802.1p     |
| Тип свича                                     | Управляемый     |
| Резиновые ножки                               | Yes             |
| Поддержка 10G                                 | No              |
| Полнодуплексный режим                         | Yes             |
| Авто MDI/MDI-X                                | Yes             |
| Входящее напряжение постоянного тока          | 5 V             |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Контроль "широковещательного шторма"                       | Yes                            |
| Диапазон температур при эксплуатации                       | от 0 до 40 °C                  |
| Глубина упаковки                                           | 90 mm                          |
| Высота упаковки                                            | 95 mm                          |
| Безопасность                                               | CE-LVD, BSMI                   |
| Сетевой адаптер в комплекте                                | Yes                            |
| Ширина упаковки                                            | 161 mm                         |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                         | Yes                            |
| Тип упаковки                                               | Коробка                        |
| Электромагнитная совместимость                             | CE, FCC, BSMI, Класс B         |
| Поддержка VLAN                                             | Yes                            |
| Объединение каналов                                        | Yes                            |
| Протоколы управления                                       | IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3         |
| Обновляемое встроенное ПО                                  | Yes                            |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP                         | Yes                            |
| Управление через веб-интерфейс                             | Yes                            |
| Поддержка управления потоками                              | Yes                            |
| Зеркальное отражение порта                                 | Yes                            |
| джамбо кадры                                               | 9000                           |
| Поддержка Jumbo Frames                                     | Yes                            |
| Размер адресной таблицы                                    | 4000 entries                   |
| Питание по Ethernet (PoE)                                  | No                             |
| Функции DHCP                                               | DHCP-клиент                    |
| Промежуточное хранение                                     | Yes                            |
| Цвет товара                                                | Серебро                        |
| Разъем питания                                             | Разъем DC-in                   |
| Поддержка многоадресной передачи                           | Yes                            |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения        | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 8                              |
| Вес изделия                                                | 325 g                          |