



BDCOM P3310D | OLT | EPON, 4GE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/bdcom-p3310d-olt-epon-4ge>

Price: **848,70 zł** gross / 690,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLERMMLN

Information:

BDCOM P3310D — это компактное устройство OLT GEAPON/EPON для монтажа в стойку 19", оснащённое четырьмя портами PON, консольным портом, портом управления 10/100, двумя оптическими портами Gigabit SFP, двумя портами Gigabit combo и двумя электрическими портами Gigabit. Оно поддерживает симметричную передачу PON 1,25 Gb/s и работу с множеством гибридных ONU, обеспечивая эффективную и надёжную интернет-услугу. Благодаря коэффициенту разветвления 1:64 может обслуживать до 256 устройств ONT/ONU, обеспечивая высокую производительность при низких транспортных затратах. Устройство имеет корпус 1U, низкое энергопотребление, питание 90-264V AC и поддержку стандартов 802.3ah и PRC.

Product features

Стандарты сети	IEEE 802.3ah
----------------	--------------

Full product description

OLT BDCOM P3310D

OLT**P3310D** - это устройство **OLT** с четырьмя портами **PON** (один внешний 10/100 + один консольный порт + **четыре фиксированных** порта **PON** (в дополнение к модулю OLT SFP) + два оптических гигабитных порта SFP + два гигабитных комбо-порта + два электрических гигабитных порта, блок питания 90-264V AC, 19" корпус для установки в стойку и блок питания).



Устройство **BDCOM P3310 OLT** может поддерживать симметричную **передачу PON со скоростью 1,25 Гбит/с**, эффективно используя полосу пропускания и интернет-услуги, что позволяет провайдерам предоставлять надежные услуги своим клиентам. Устройства с соотношением каналов 1:64, имеющие поддержку **различных гибридных сетей ONU**, значительно снижают транспортные расходы.



Основные преимущества GE-PON OLT P3310C-AC by BDCOM:

- BDCOM P3310 - серия оптических сетевых устройств, способных конкурировать на рынке. Устройство способно поддерживать до четырех сетей EPON
- Мощность системы: BDCOM P3310 с модулем карты PON поддерживает от одной до четырех систем одновременно, до 256 устройств ONT при коэффициенте связи 1/64.
- Размер устройства: устройство 1U размещается в небольшом пространстве, с низким энергопотреблением, что снижает стоимость использования
- Питание осуществляется от 2 источников; EPON: P3310 поддерживает 802.3ah и связь по промышленному стандарту PRC (YD/T 1475-2006).
- Выходной интерфейс: сложная конструкция поддерживает различные группы интерфейсов MAN. Электрический или оптический порт выбирается в зависимости от условий сети
- Защита оптоволоконной шины: BDCOM P3310 способен автоматически отключать соединения при нарушении целостности оптоволоконного кабеля.