



**Станция базовая Cambium  
cnWave V5000 60 GHz, 1x  
RJ45 1000Mb/s PoE In, 1x RJ45  
1000Mb/s PoE Out, EC**



link to the product:

<https://www.batna24.com/rw/p/radiolinie/stancja-bazovaa-cambium-cnwave-v5000-60-ghz-1x-rj45-1000mb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-es>

Price: **6 832,64 zł** gross / 5 554,99 zł net



**Cambium Networks™**

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGGHNNFRMMHI

## Full product description

### CPE Cambium cnWave V5000

**cnWave V5000** от **Cambium Networks** - это микроволновая ретрансляционная линия связи, работающая в диапазоне от 57 до 66 ГГц. В устройство интегрирована двухсекторная антенна, обеспечивающая коэффициент усиления более 22,5 дБи и угол покрытия до 280 градусов с формированием луча. Эта транзитная радиостанция имеет скорость передачи данных до 15,2 Гбит/с (7,6 Гбит/с для загрузки и выгрузки) с объединением каналов и EIRP (эквивалентную изотропную излучаемую мощность) 38 дБмВт. Он поддерживает доступ к каналам TDMA / TDD, сетевую синхронизацию и сертифицирован для технологии Terragraph компаний Facebook. Это радио обеспечивает простое, быстрое и экономически эффективное гигабитное беспроводное подключение для решений пограничного доступа по сравнению с оптоволоконной инфраструктурой.



### Удобное питание и быстрая передача данных

К одному устройству **cnWave V5000** можно подключить до четырех других узлов распределения или до **30 клиентских узлов**. Устройства работают по технологии **802.3at Power over Ethernet** и поддерживают скорость загрузки и выгрузки до **7,6 Гбит/с**. В дополнение к порту **10 Gigabit Ethernet** и порту **1 Gigabit Ethernet** также имеется **порт SFP+**.



## Управление Cambium V5000 локально и в облаке

60 ГГц **cnWave** работает с системой управления **cnMaestro** от **Cambium Networks**. Система **cnMaestro™** - это локальная или облачная программная платформа, обеспечивающая безопасное и комплексное управление сетью. Панель управления **беспроводной сетью cnMaestro** упрощает управление устройствами, обеспечивая полную видимость сети и возможность работы без посторонней помощи. У нас есть возможность просматривать и выполнять ряд функций управления беспроводной сетью в **режиме реального времени**.



## Основные характеристики

- Поддерживает частоты от 57 до 66 ГГц
- Двухсекторный с охватом 280°
- До 7,2 Гбит/с (1,8 Гбит/с DL и 1,8 Гбит/с UL на сектор). Объединение каналов обычно удваивает пропускную способность
- Доступ к каналам TDMA/TDD и синхронизация сети
- Технология 802.11ay с сертификацией Terragraph