



CPE Cambium EPMP Force 300-16 ROW, AC WAVE2 5GHz, 2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-cambium-epmp-force-300-16-row-ac-wave2-5ghz-2x2-mimo-rj45-1000mb-s-16dbi>

Price: **934,52 zł** gross / 759,77 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFNLNIRMMLM

Full product description

Клиентский модуль от Cambium Networks - надежное соединение

Перед поставщиками беспроводных услуг во всем мире стоит задача обеспечить надежную связь в переполненной среде RF. Поскольку спектр WiFi становится все более дефицитным товаром, поиск правильного решения для обеспечения широкополосного подключения необходим для всех типов развертываний с низкой и высокой плотностью. Компания Cambium Networks приняла этот вызов, создав революционное технологическое решение, которое гарантирует превосходную производительность, помехоустойчивость и большой радиус действия - даже в самых плотных и шумных средах. **Cambium Force 300-16 - это доступный клиентский модуль** среднего усиления для использования с точкой доступа ePMP3000, который сочетает в себе новейшие чипсеты 80211AC Wave 2 и проверенный на практике TDD MAC ePMP. Он продолжает традиции предыдущих продуктов со встроенной антенной 16 дБи, с узкой полосой пропускания и надежной механикой. **Он поддерживает пиковую пропускную способность более 500 Мб/с.** Клиентский модуль Force300-16 также оснащен непрерывным анализатором спектра, который сообщает о состоянии устройства в систему управления WiFi.



Особенности:

- Система ePMP Force 300-16 компании Cambium Networks предназначена для работы в условиях высоких помех и обеспечивает отличную пропускную способность - более 500 Мб/с фактической передачи данных.
- Cambium Networks ePMP 300-16 поддерживает переменную ширину канала (от 20 МГц до 80 МГц) и модулирует до 256 QAM.

- Force 300-16 поддерживает локальное подключение Wi-Fi, что позволяет легко устанавливать, настраивать и контролировать с любого устройства с поддержкой Wi-Fi.
- Встроенное радио ePMP 300-16 поддерживает мониторинг спектра сигнала в реальном времени без снижения пропускной способности.
- Управление QoS предлагает три уровня приоритизации трафика для VoIP, видео и данных
- Настраиваемые режимы работы обеспечивают надежную адаптацию как симметричных, так и асимметричных соединений, обеспечивая при этом высокую производительность и задержку при обходе до 3-5 мс.
- Эта платформа предназначена для пользователей, которые хотят поддерживать низкий уровень самопомех при достижении высокой пропускной способности.
- Устройство оснащено системой мобильного крепления, а сама антенна имеет ширину луча 15 градусов и коэффициент усиления 16dBi. ePMP 5HHZ Force - 16 - это компактный абонентский модуль, способный работать в конфигурации P2P в среде со значительными шумами канала.
- Установка очень проста благодаря кронштейну, с помощью которого устройство можно закрепить на столбе или стене.



ePMP Force 300-16

Subscriber or Point to Point Solution resilient to interference

				
Frequency 4910 - 5970 MHz	Throughput over 500 Mbps	Channel Width 20 40 80 MHz	Antenna Gain 16 dBi	Round-trip Latency 3-5 ms