



Модуль абонента Cambium EPMP Force 4600C ROW EU, 6 GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+, IP67



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/modul-abonenta-cambium-epmp-force-4600c-row-eu-6-ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-ip67>

Price: **2 582,24 zł** gross / 2 099,38 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGKQOFRMMH

Full product description

Cambium EPMP Force 4600C - беспроводной абонентский модуль в диапазоне 6 ГГц

Cambium EPMP Force 4600C - это абонентский модуль (SM) для широкополосных беспроводных приложений "точка-точка" (PTP) и "точка-многоточка" (PMP) в диапазоне **6 ГГц**. Cambium EPMP Force 4600C обеспечивает высокую пропускную способность, низкую задержку и высокую надежность передачи данных в перегруженном и ограниченном спектре. Cambium EPMP Force 4600C совместим с точками доступа eMPR 4600, которые используют технологию MU-MIMO для достижения скорости более 4 Гбит/с на сектор. Cambium EPMP Force 4600C легко устанавливается, настраивается и управляется с помощью системы cnMaestro™ компании Cambium Networks.

Основные характеристики Cambium EPMP Force 4600C

Высокая производительность и эффективность

Cambium EPMP Force 4600C использует технологию **802.11ax**, которая позволяет использовать каналы шириной до **160 МГц** и модуляцию до **4096 QAM**. Благодаря этому Cambium EPMP Force 4600C может достигать пропускной способности до **2 Гбит/с** в режиме PTP и до **1 Гбит/с** в режиме PMP. В Cambium EPMP Force 4600C также реализована технология ePTP, которая позволяет снизить задержку до менее **5 мс** и повысить спектральную эффективность.

Работа с точками доступа eMPR 4600

Cambium EPMP Force 4600C совместим с точками доступа **eMPR 4600**, которые используют технологию MU-MIMO для одновременной передачи до двух абонентских модулей eMPR 4600. Это позволяет точкам доступа **eMPR 4600** достигать пропускной способности более **4 Гбит/с на сектор** для поддержки большего числа пользователей и приложений с высокими требованиями к пропускной способности.

Гибкость и надежность

Cambium EPMP Force 4600C имеет разъем **RP-SMA**, позволяющий подключать внешнюю антенну любой формы и коэффициента усиления. Это позволяет подобрать антенну в соответствии с полевыми условиями и требованиями к расстоянию. Cambium EPMP Force 4600C также имеет порт **SFP**, который позволяет подключить оптоволоконный кабель для повышения помехоустойчивости и качества сигнала. Cambium EPMP Force 4600C также имеет такие функции безопасности, как **шифрование AES, MAC-**

аутентификация и межсетевой экран.

Простота установки и управления

Cambium EPMP Force 4600C легко устанавливается и настраивается благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и таким инструментам, как **LINKPlanner** и **cnHeat**, которые помогают в планировании сети и оптимизации покрытия. Cambium EPMP Force 4600C также легко управляется с помощью системы **cnMaestro™** компании Cambium Networks, которая обеспечивает удаленный мониторинг, обновления, отчеты и оповещения для всей сети.

Высокая пропускная способность, низкая задержка и высокая надежность передачи данных в перегруженном и ограниченном спектре

Cambium EPMP Force 4600C - это абонентский модуль (SM) для широкополосных беспроводных приложений "точка-точка" (PTP) и "точка-многоточка" (PMP) в диапазоне 6 ГГц. Cambium EPMP Force 4600C обеспечивает высокую пропускную способность, низкую задержку и высокую надежность передачи данных в перегруженном и ограниченном спектре. Cambium EPMP Force 4600C совместим с точками доступа ePMP 4600, которые используют технологию MU-MIMO для достижения скорости более 4 Гбит/с на сектор. Cambium EPMP Force 4600C легко устанавливается, настраивается и управляется с помощью системы cnMaestro™ компании Cambium Networks.