



Коммутатор Cisco SF110-16, 16x 100Mb/s, Раковина



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-cisco-sf110-16-16x-100mb-s-rakovina>

Price: **108,83 zł** gross / 88,48 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGOMKKRMMMJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	279 mm
Глубина	170 mm
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	3.2 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Управление через веб-интерфейс	No
Поддержка управления потоками	Yes

Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	4
Входящее напряжение сети	110 V
Количество портов Fast Ethernet	16
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Вес изделия	1150 g

Full product description

Высокопроизводительный коммутатор Cisco SF110-16

Cisco SF110-16-EU - это 16-портовый коммутатор со скоростью передачи данных **100 Мбит/с** и коммутационной способностью до **3,2 Гбит/с**. Коммутатор SF110-16 работает прямо из коробки, не требуя конфигурации, загрузки программного обеспечения или вмешательства пользователя. С его помощью вы сможете подключить до 16 компьютеров, принтеров и беспроводных точек доступа и совместно использовать сетевые ресурсы. В нем также реализована функция **Quality of Service (QoS)**, которая автоматически устанавливает приоритеты для данных, чувствительных к задержке, таких как видео и аудио.



Тихий, незаметный, экономичный.

Коммутатор разработан для оптимизации энергопотребления, обеспечивая низкое энергопотребление без ущерба для производительности. В нем нет вентиляторов, поэтому он работает тихо и незаметно. Кроме того, каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически определяет, в каком режиме работать - **полудуплексном или полнодуплексном**.

Cisco 110 серии - доступные по цене коммутаторы

Повысьте скорость и производительность офисной сети по низкой цене, не тратя время на настройку. С помощью коммутаторов Cisco можно легко построить надежную сеть для подключения компьютеров, принтеров, копиров и другого офисного оборудования. Обеспечьте высокопроизводительную и бесперебойную офисную сеть бизнес-класса с помощью неуправляемых коммутаторов Cisco® 110.

Коммутаторы Cisco серии 110 обеспечивают малым предприятиям базовые возможности подключения к сети и надежность. Эти коммутаторы обладают всеми необходимыми функциями и возможностями расширения - при этом не **требуется** установка программного обеспечения и **конфигурирование**. Просто подключите коммутатор, компьютеры или другие рабочие устройства и приступайте к работе.

Серия Cisco 110 является частью сетевых решений Cisco для малого бизнеса. Это линейка неуправляемых коммутаторов, обеспечивающих подключение **Fast Ethernet и Gigabit Ethernet (серия SG)**. Доступные в **настольных** моделях **или** **моделях для монтажа в стойку**, эти коммутаторы разработаны для удовлетворения основных сетевых потребностей и оптимизации энергоэффективности. Они потребляют меньше энергии и обеспечивают прочное и надежное подключение, необходимое предприятиям. Доступное сетевое решение бизнес-класса, коммутаторы Cisco серии 110 обеспечивают уже проверенную надежность.



Серия коммутаторов Cisco 110 предлагает:

- **Простота использования:** коммутаторы работают прямо из коробки - не требуется установка программного обеспечения и конфигурирование. Каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически решает, в каком режиме работать - **полудуплексном или полнодуплексном**. Коммутаторы Cisco также предназначены для поддержки всех устройств в сети, включая: - поддержка устройств **10 Мбит/с, 100 Мбит/с и до 1 Гбит/с (серия SG)** в одной сети, - автоматическое определение используемого сетевого кабеля, что позволяет не беспокоиться об использовании кабеля неправильного типа, - совместимость с сетевыми устройствами других производителей.
- **Простота установки:** разработанные с учетом особенностей небольших офисов, коммутаторы Cisco серии 110 доступны как в компактных настольных шасси, так и в шасси для установки в стойку. Модели настольных шасси имеют возможность настенного монтажа.
- **Высокая производительность:** Cisco гарантирует производительность, необходимую для бизнес-приложений, включая видеослужбы с высокой пропускной способностью, которые позволяют избежать задержек в сети. Коммутаторы поддерживают скорость Gigabit Ethernet (серия SG), открывая новые уровни пропускной способности и производительности в бизнес-сети, позволяя передавать большие файлы за считанные секунды.
- **Сниженное энергопотребление:** коммутаторы серии 110 разработаны для экономии энергии за счет оптимизации энергопотребления без снижения производительности. Кроме того, они поддерживают стандарт Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), который снижает энергопотребление за счет контроля объема трафика на активном канале и перевода его в спящий режим, когда он не используется. Большинство коммутаторов не имеют вентиляторов, поэтому они работают тихо, снижая затраты на электроэнергию.
- **Поддержка передовых технологий:** все коммутаторы оснащены передовыми функциями обработки трафика для обеспечения их работы с максимальной эффективностью. **Интегрированная интеллектуальная система QoS** во всех моделях автоматически устанавливает приоритеты для услуг, чувствительных к задержкам, таких как голос или видео - для повышения производительности сети. Обнаружение случайных петель помогает избежать столкновений устройств, которые могут привести к остановке сети. Диагностика кабелей помогает выявить и решить проблемы с сетевыми кабелями. Быстрая коммутация с сохранением и переадресацией определяет неудачные пакеты и предотвращает их прохождение через сеть. Все эти функции работают автоматически - не требуется никакого управления или настройки.
- **Надежность:** высокое качество изготовления и надежность являются отличительными чертами Оборудования прошло тщательное тестирование для обеспечения оптимальной работоспособности и производительности. Оборудование прошло тщательные испытания для обеспечения оптимального времени работы и производительности.

