



Коммутатор Cisco SF110D-05, 5x 100Мбит/с, Настольный корпус



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-cisco-sf110d-05-5x-100mbit-s-nastol-nyj-korpus>

Price: **39,09 zł** gross / 31,78 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMLGRMMJL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE , FCC 15 (CFR 47) Class A, FCC B
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	30 mm
Входное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	110 mm
Глубина	75 mm
Ток на входе	0.5 A
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C

Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Управление через веб-интерфейс	No
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество очередей	4
Количество портов Fast Ethernet	5
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	460 g

Full product description

Компактный 5-портовый коммутатор Cisco

SF110D-05 - это пятипортовый коммутатор с максимальной пропускной способностью 100 Мбит/с на порт. Он относится к **серии Cisco Small Business 110** и предназначен для использования в домах или небольших офисах. Коммутатор не требует конфигурации и готов к работе прямо из коробки. Он оснащен различными автоматическими технологиями, включая встроенные функции QoS, которые автоматически предоставляют более высокий приоритет видео- и аудиоданным.



Экономичный и тихий

Переключатель разработан для снижения энергопотребления. Он гарантирует низкое энергопотребление без снижения производительности. Отсутствие вентиляторов делает его работу тихой и незаметной. Каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически выбирает **полудуплексный или полнодуплексный** режим работы.

Коммутаторы Cisco серии 110 - не требуют настройки, просты в использовании, доступны по цене

Повышение скорости и производительности офисной сети по низкой цене и без потери времени на настройку. С помощью коммутаторов Cisco можно легко построить высоконадежную сеть для подключения компьютеров, принтеров, копиров и другого офисного оборудования. Мощная и надежная офисная сеть бизнес-класса, которая работает прямо из коробки, благодаря неуправляемым коммутаторам Cisco® 110.

Коммутаторы Cisco серии 110 обеспечивают базовое сетевое подключение для малых предприятий, предоставляя все необходимые функции и возможности расширения. Эти коммутаторы обеспечивают надежность, которую вы ожидаете от Cisco. Они работают сразу, не требуют установки программного обеспечения и **настройки**. Просто подключите коммутатор и ваши компьютеры или другие рабочие устройства и приступайте к работе.

Серия Cisco 110 является частью сетевых решений Cisco для малого бизнеса. Это линейка неуправляемых коммутаторов, обеспечивающих подключение **Fast Ethernet и Gigabit Ethernet (серия SG)**. Имеются **настольные модели или модели для монтажа в стойку**. Устройства разработаны для удовлетворения основных сетевых потребностей и оптимизации энергоэффективности. Они потребляют меньше энергии, обеспечивая надежное и отказоустойчивое подключение, необходимое предприятиям. Коммутаторы серии 110 - это доступное сетевое решение бизнес-класса. Они подтверждают надежность, характерную для продукции Cisco.



Особенности коммутаторов Cisco серии 110

● **Простота использования** - коммутаторы работают прямо из коробки, не требуя установки программного обеспечения или конфигурации. Каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически решает, в каком режиме работать - **полудуплексном или полнодуплексном**. Коммутаторы Cisco предназначены для поддержки устройств со скоростью 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и до 1 Гбит/с (серия SG) в одной сети. Они автоматически определяют тип используемого сетевого кабеля, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы используете неправильный кабель. Они совместимы с сетевыми устройствами других производителей.

● **Простота установки** - Разработанные с учетом особенностей небольших офисов, модели коммутаторов Cisco серии 110 доступны как в компактных настольных корпусах для настенного монтажа, так и для установки в стойку.

● **Высокая производительность** - продукты Cisco обладают производительностью, необходимой для бизнес-приложений, таких как видеослужбы, которые требуют высокой пропускной способности и отсутствия задержек в сети. Устройства поддерживают скорость Gigabit Ethernet (серия SG), открывая новые уровни пропускной способности и производительности в бизнес-сети и позволяя передавать большие файлы за считанные секунды.

● **Сниженное энергопотребление** - коммутаторы серии 110 разработаны для экономии энергии за счет оптимизации энергопотребления без снижения производительности. Они поддерживают стандарт Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), который снижает энергопотребление за счет контроля трафика на активном канале и перевода канала в спящий режим, когда он не используется. Большинство коммутаторов не имеют вентиляторов, что способствует их бесшумной работе и еще больше снижает затраты на электроэнергию.

● **Поддержка передовых технологий** - каждый коммутатор оснащен передовыми функциями обработки трафика для обеспечения его работы с максимальной эффективностью. **Интегрированная интеллектуальная система QoS** во всех моделях автоматически устанавливает приоритеты для чувствительных к задержкам сервисов, таких как голос или видео, для повышения производительности сети. Случайное обнаружение петель позволяет избежать столкновений устройств, которые могут привести к остановке сети. Диагностика кабелей позволяет быстро выявлять и устранять проблемы с сетевыми кабелями. Быстрая коммутация с сохранением и переадресацией определяет неудачные пакеты и предотвращает их прохождение через сеть. Все эти функции работают автоматически, не требуя управления или настройки.

● **Надежность** - высокое качество изготовления и надежность - это то, что вы должны ожидать от устройств Cisco. Оборудование прошло тщательное тестирование, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и гарантировать оптимальное время работы и производительность. На изделие предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.