



Коммутатор Cisco SF110D-16, 16x 100Mb/s, Настольный корпус



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-cisco-sf110d-16-16x-100mb-s-nastol-nyj-korpus>

Price: **106,48 zł** gross / 86,57 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMMGRMMKJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	44 mm
Входное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	160 mm
Глубина	90 mm
Ток на входе	1 A
Диапазон температур при хранении	-20 °C - 70 °C
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	3.2 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C

Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Управление через веб-интерфейс	No
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество очередей	4
Количество портов Fast Ethernet	16
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Вес изделия	450 g

Full product description

16-портовый коммутатор Cisco, модель SF110D-16

Коммутатор SF110D-16 обеспечивает повышенную скорость и производительность по доступной цене. Он прост в использовании и не требует настройки. Коммутатор второго уровня SF110D-16 имеет **16 портов Fast Ethernet (100 Мбит/с)**. Пропускная способность этого коммутатора оценивается в 16 Гбит/с. Благодаря высокой производительности и низкому энергопотреблению он станет незаменимым дополнением вашей компании.



Эффективность для вашего бизнеса

Он должен иметь внутреннюю память 128 МБ. Он должен соответствовать стандартам связи **IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x**. Он может работать при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия. Высокое качество изготовления обеспечивает надежную работу. Этот коммутатор разработан для применения в домашних условиях и в малом бизнесе.

Коммутаторы Cisco серии 110 - это доступные, простые в использовании, неконфигурируемые коммутаторы.

Повысьте скорость и производительность офисной сети по низкой цене, не тратя время на настройку. С помощью коммутаторов Cisco можно легко построить высоконадежную сеть для подключения компьютеров, принтеров, копиров и других офисных устройств. Мощная и эффективная офисная сеть бизнес-класса, которая работает прямо из коробки - с неуправляемыми коммутаторами Cisco® 110 Series.

Коммутаторы Cisco серии 110 обеспечивают малым предприятиям надежное базовое сетевое подключение. Эти коммутаторы предоставляют все необходимые функции, а также обеспечивают возможность расширения. И все это без установки программного обеспечения и **без необходимости настройки**. Просто подключите коммутатор, подсоедините компьютеры и другие рабочие устройства и приступайте к работе.

Часть сетевых решений Cisco для малого бизнеса, Cisco 110 Series - это линейка неуправляемых коммутаторов, обеспечивающих подключение **Fast Ethernet и Gigabit Ethernet (серия SG)**. Доступны модели для настольного или стоечного монтажа. Они предназначены для удовлетворения основных сетевых потребностей и оптимизации энергоэффективности. Они потребляют меньше энергии и обеспечивают прочное и надежное соединение, что очень важно для предприятий. Коммутаторы серии 110 являются сетевым решением бизнес-класса, имеют доступную цену и подтверждают проверенную надежность бренда Cisco.



Коммутаторы Cisco серии 110 предлагают:

- **Простота использования:** коммутаторы работают прямо из коробки, не требуют установки программного обеспечения и настройки. Каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически решает, в каком режиме работать - полудуплексном или полнодуплексном. Коммутаторы Cisco поддерживают все устройства в сети, включая: -

поддержка устройств 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и до 1 Гбит/с (серия SG) в одной сети, - автоматическое определение используемого сетевого кабеля, - совместимость с сетевыми устройствами других производителей.

● **Простота установки:** разработанные с учетом особенностей небольших офисов, коммутаторы Cisco серии 110 доступны как в компактных настольных шасси, так и в шасси для установки в стойку. Модели настольных шасси имеют возможность настенного монтажа.

● **Высокая производительность:** Cisco обладает производительностью, необходимой для бизнес-приложений, включая видеосервисы с высокой пропускной способностью. Еще одной важной особенностью является возможность избежать сетевых задержек. Они поддерживают скорость Gigabit Ethernet (серия SG), открывая новый уровень пропускной способности и производительности в бизнес-сетях. Они позволяют передавать большие файлы за считанные секунды.

● **Сниженное энергопотребление:** коммутаторы серии 110 разработаны для экономии энергии за счет оптимизации энергопотребления без снижения производительности. Кроме того, они поддерживают стандарт **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)**, который снижает энергопотребление за счет контроля объема трафика на активном канале и перевода канала в спящий режим, когда он не используется. Большинство коммутаторов не имеют вентиляторов, поэтому они работают тихо, снижая затраты на электроэнергию.

● **Поддержка передовых технологий:** все коммутаторы оснащены передовыми функциями обработки трафика для обеспечения их работы с максимальной эффективностью. **Интегрированная интеллектуальная система QoS** во всех моделях автоматически устанавливает приоритеты для услуг, чувствительных к задержкам, таких как голос или видео - для повышения производительности сети. Обнаружение случайно возникших петель помогает избежать столкновений устройств, которые могут привести к остановке сети. Диагностика кабеля помогает быстро определить и устранить проблемы с сетевыми кабелями. Быстрая коммутация с сохранением и переадресацией выявляет ошибочные пакеты и предотвращает их прохождение через сеть. Все эти функции работают автоматически, не требуя управления или настройки.

● **Надежность:** высокое качество сборки и надежность - это то, что вы должны ожидать от оборудования Cisco. Оборудование прошло тщательное тестирование для обеспечения оптимальной работоспособности и производительности. На изделие предоставляется ограниченная пожизненная гарантия на оборудование.

