



Коммутатор Cisco SF350-48MP, 48x 100Mb/s Max PoE, 740W, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP, Управляемый



0 882658 767654 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-cisco-sf350-48mp-48x-100mb-s-max-poe-740w-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp-upravlaemyj>

Price: **2 388,30 zł** gross / 1 941,71 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMPJRMMPK

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	440 mm
Глубина	350 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	191951 h
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	3 MB
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтажные кронштейны в комплекте	Yes
Ограничение скорости	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	58.5 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	17.6 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1ab
Тип свича	Управляемый
Классификация трафика	Yes
Поддержка 10G	No

Фильтрация/защита BPDU	Yes
Аутентификация	Аутентификация на основе порта
правила списка контроля доступа (ACL)	512
проверка ARP	Yes
Определение активного соединения	Yes
Определение длины кабеля	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Флэш-память	256 MB
Число VLAN	4094
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тепловыделение	770.8 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	740 W
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Маршрутизация записей	990
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
IP маршрутизация	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оптоволоконный коннектор	SFP+
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Уровень шума	54.1 decibel
Формирование трафика	Yes
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16384 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	48
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB
Количество IP интерфейсов	128
Количество слотов для SFP модулей	2
Количество статических маршрутов	512
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	110 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2
Функции DHCP	DHCP-клиент
Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки	1000

Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+/L3
Связка IP-MAC-Порт	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-LH
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Вес изделия	5610 g

Full product description

Cisco SF350-48MP - 48-портовый коммутатор с PoE

SF350-48MP - это интеллектуальный коммутатор с **48 портами Fast Ethernet**, **2 комбинированными портами (RJ45/SFP)** и **2 гигабитными портами SFP**. Опция **Power over Ethernet** также доступна для 48 медных портов коммутатора, и общий бюджет мощности составляет **740 Вт**. Управление и конфигурация могут осуществляться с помощью различных опций, таких как **веб-браузер (GUI)** и **интерфейс командной строки (CLI)**.



Коммутаторы Cisco серии 350

Cisco 350 относится к линейке сетевых решений **Cisco Small Business**. Это серия доступных по цене управляемых коммутаторов, которые обеспечивают надежную основу для бизнес-сети, предоставляя функции, необходимые для повышения доступности критически важных бизнес-приложений, защиты конфиденциальной информации и оптимизации пропускной способности сети. Простые в настройке и использовании устройства серии **Cisco 350** представляют собой идеальное сочетание доступной цены и возможностей устройства, обеспечивая малым предприятиям создание более продуктивных рабочих групп со стабильной связью. Серия **Cisco 350** - это широкий спектр управляемых Ethernet-коммутаторов с фиксированной конфигурацией. Модели этой серии доступны с **48 портами Fast Ethernet** или в версиях от **10 до 28 портов Gigabit Ethernet**, что обеспечивает оптимальную гибкость и создание необходимой сетевой основы. В отличие от других подобных решений для малого бизнеса, где только самые дорогие модели предоставляют возможности управления сетью, все коммутаторы этой серии **Cisco 350** поддерживают расширенное управление безопасностью и сетевые функции, необходимые для передачи бизнес-данных, голоса, безопасности и беспроводных технологий. Коммутаторы легко развертываются и настраиваются, обеспечивая бесперебойную работу управляемых сетевых услуг, которые необходимы каждому предприятию.



Особенности и преимущества

- Простота внедрения и использования
- Высокий уровень безопасности
- Высокая надежность и устойчивость
- Питание через Ethernet
- Автоматическое внедрение голоса в сеть
- Поддержка IPv6
- Расширенное управление трафиком уровня 3
- Энергоэффективность
- Порты расширения
- Защита инвестиций
- Ограниченная пожизненная гарантия на оборудование
- Обслуживание и поддержка мирового класса