



Коммутатор Cisco SG300-28MP-K9-EU, 24x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Комбо, 180W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-cisco-sg300-28mp-k9-eu-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-kombo-180w>

Price: **1 792,06 zł** gross / 1 456,96 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGHHNDRMLLI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	44.45 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Протокол переключения	GVRP, GARP, DHCP
Ширина	440 mm
Глубина	350 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	138676.92 h
Функции Virtual LAN	Частная VLAN
Пакетная буферная память	8 MB
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	445 W
Ограничение скорости	Yes
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Поддержка MIB	Y
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	43.1 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Монтаж DIN-рейки	Yes

Коммутационная способность	56 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Фильтрация/защита BPDU	Yes
проверка ARP	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Руководство пользователя	Yes
Флэш-память	16 MB
Число VLAN	4096
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тепловыделение	1487.63 Британская термическая единица в час
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	375 W
Руководство пользователя	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP v1/v2c/v3, MIB, HTTP/HTTPS, RMON, IPv4, IPv6
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
IP маршрутизация	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Уровень шума	54 decibel
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16384 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Количество комбинированных SFP портов	2
Количество статических маршрутов	512
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	4
Входящее напряжение сети	100 V
Логи системных событий	Yes
Количество портов PoE+	24
Функции DHCP	DHCP-клиент
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T

Цвет товара	Черный
Уровень свича	L3+
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	26
Вес изделия	5260 g