



Коммутатор PoE Cisco SG350X-24MP, 24x Gigabit RJ45 PoE, 2x 10G Combo (RJ45/SFP+), 2x SFP+, 382W PoE, Становящийся



0 882658 807923 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-cisco-sg350x-24mp-24x-gigabit-rj45-poe-2x-10g-combo-rj45-sfp-2x-sfp-382w-poe-stanovajisja>

Price: **2 652,08 zł** gross / 2 156,16 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGOMMJRMMMQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	350 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	144617 h
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	1.5 MB
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	471.2 W
Ограничение скорости	Yes
Консольный порт	RJ-45
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	128 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1ab

Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
защита от петли	Yes
Фильтрация/защита BPDU	Yes
Аутентификация	Гостевая VLAN
проверка ARP	Yes
Определение длины кабеля	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Флэш-память	256 MB
Число VLAN	4094
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Тепловыделение	1599.6 Британская термическая единица в час
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	375 W
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Тактовая частота процессора	800 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
CD с ресурсами	Yes
джамбо кадры	9000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB
Количество комбинированных SFP портов	2
Количество IP интерфейсов	256
Количество статических маршрутов	8000
Частота входящего переменного тока	47 Hz
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	60 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	24
Логи системных событий	Yes

Количество портов PoE+	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5
Функции DHCP	DHCP-сервер
Встроенный процессор	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Физический стек (единиц)	4
Уровень свича	L3+
Связка IP-MAC-Порт	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Составной	Yes
Операционная система	Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
Вес изделия	5690 g

Full product description

SG350X-24MP - 28-портовый PoE-гигабитный коммутатор с 10 Гбит/с SFP+ и RJ45 - стекируемый управляемый коммутатор - серия Cisco 350X

Коммутатор **Cisco SG350X-24MP** оснащен **24 портами** с пропускной способностью **1000 Мбит/с** и **4 восходящими портами с пропускной способностью 10 Гбит/с** (2 комбинированных порта 10G RJ45/SFP+ и 2 порта SFP+). Управление и настройка коммутаторов Cisco осуществляется с помощью **графического пользовательского интерфейса**, доступного через веб-браузер, и **текстовой консоли CLI**.



Производительность на самом высоком уровне

Пропускная способность коммутатора составляет **95,23 миллиона пакетов в секунду (64-байтовые пакеты)**, а коммутационная способность - **128 Гбит/с**. Данная модель имеет **24 порта с поддержкой PoE**, 4 порта могут подавать на устройства до **60 Вт**. Общий **бюджет** мощности PoE **составляет 382 Вт**. Коммутатор Cisco поставляется с **ограниченной пожизненной гарантией производителя**.

Серия Cisco 350X

Серия Cisco® 350X - это линейка управляемых коммутаторов Ethernet по очень доступной цене. Устройства обладают богатым набором возможностей, необходимых для поддержки сложных сетевых сред, просты в развертывании и управлении, а также не нуждаются в поддержке со стороны большого штата ИТ-специалистов.

Физическое стекирование коммутаторов

В отличие от стекируемых коммутаторов, которые имеют компоненты, но отдельно управляются и диагностируются, коммутаторы серии Cisco 350X обеспечивают настоящее сквозное стекирование коммутаторов, позволяя настраивать, управлять и устранять неполадки нескольких коммутаторов, как если бы они были одним устройством, что значительно упрощает расширение сети. Серия 350X позволяет объединить до 4 коммутаторов и до 208 управляемых портов в одну стекированную систему.



Почему именно Cisco? Особенности и преимущества коммутаторов серии 350X

Коммутаторы **Cisco серии 350X** предлагают растущим предприятиям расширенный и полный набор функций и все необходимые вам высокопроизводительные приложения и технологии. Коммутаторы обеспечивают надежность ключевых функций, защиту конфиденциальной деловой информации и оптимизацию пропускной способности сети, оптимизировать пропускную способность сети для наиболее эффективной передачи данных по сети.

Коммутаторы серии 350X - основные характеристики

- Высокопроизводительные коммутаторы Cisco 350X серии **10 Gigabit Ethernet** обеспечивают скорость проводного Ethernet до **10 Гбит/с**, обеспечивая адекватную и достаточную производительность для растущих сетей в малых и средних предприятиях.
- **Многогигабитная производительность** - В то время как традиционные инфраструктуры Ethernet могут поддерживать скорость до 1 гигабита в секунду (Гбит/с), коммутаторы серии 350X позволяют превзойти этот барьер.
- **Простота настройки и управления** - Коммутаторы серии Cisco 350X разработаны для простоты использования и управления.
- **Power over Ethernet Plus (PoE+) и 60 Вт PoE** - технология PoE упрощает развертывание IP-телефонов и беспроводных точек доступа, позволяя **подключать и питать конечные точки сети по одному кабелю Ethernet без необходимости установки отдельных источников питания**. Коммутаторы серии 350X поддерживают технологии **Power over Ethernet (PoE) мощностью 15 Вт** и **Power over Ethernet Plus (PoE+) мощностью 30 Вт**. Они также поддерживают **60 Вт PoE** на отдельных портах для питания компактных коммутаторов, беспроводных точек доступа и других энергоемких устройств.
- **Высокая надежность и прочность** - **стекируемые** коммутаторы играют важную роль в устранении простоев и повышении отказоустойчивости сети. Если стекируемый коммутатор серии Cisco 350X выходит из строя, другой коммутатор немедленно берет на себя его функции, поддерживая работоспособность сети.
- **True Stacking** - коммутаторы серии Cisco 350X обеспечивают физическое стекирование коммутаторов, позволяя настраивать, управлять и устранять неисправности нескольких физических коммутаторов на одном устройстве, с одним IP-адресом, это касается **до 4 устройств и до 208 портов**.
- **Надежная защита** - коммутаторы серии Cisco 350X предоставляют расширенные функции безопасности, необходимые для обеспечения сохранности бизнес-данных и защиты сети от несанкционированного доступа пользователей.
- **Поддержка IPv6** - коммутаторы Cisco серии 350X успешно прошли строгое тестирование IPv6 и получили **сертификаты USGv6 и IPv6 Gold**.
- **Расширенное управление трафиком 3-го уровня** - коммутаторы поддерживают **статическую маршрутизацию 3-го уровня** в локальных сетях, позволяя **разделять сеть на рабочие группы и VLAN коммуникации** без снижения производительности приложений. Эти функции могут повысить производительность сети, освобождая маршрутизатор от задач управления внутренним трафиком и позволяя ему управлять преимущественно внешним трафиком и безопасностью сети.
- **Энергоэффективность** - выключатели разработаны для экономии энергии путем оптимизации энергопотребления, что помогает защитить окружающую среду и снизить затраты на электроэнергию.
- **Автоматическое развертывание голосовой сети** - Используя **протокол Cisco Discovery Protocol, LLDP-MED, Auto Smartports и**

Voice Services Discovery Protocol (VSDP - уникальный протокол Cisco), заказчики могут динамически развернуть сквозную голосовую сеть.

