



Точка доступа Cisco WAP125, Dual Band, 867Mb/s, 1x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-cisco-wap125-dual-band-867mb-s-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **200,83 zł** gross / 163,28 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOHRMMPM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407; RSS-210; EN 300.328, EN 301.893; AS/NZS 4268.2003; FCC 15.107 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 -17
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	31 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Модуляция	16-QAM
Методы расширения спектра	DSSS
Ширина	123 mm
Глубина	123 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Технология автоматического расширения беспроводной сети	Yes
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	867 Mb/s
Диапазон измерения влажности	10 - 85%

Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	5.63 gain
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv6, NTP, HTTP, HTTPS
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Установленная операционная система	Linux
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Оперативная память	256 MB
Размещение	Table
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Количество поддерживаемых SSID	8
Цвет товара	Белый
Автоматический выбор канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	303 g

Full product description

Беспроводная точка доступа Cisco WAP125 AC/N с PoE

Cisco WAP125 - это высокопроизводительная, простая в развертывании и высокозащищенная беспроводная связь бизнес-класса с технологией **802.11ac**



Основные характеристики Cisco WAP125

- Интерфейсы Gigabit Ethernet LAN с питанием по Ethernet (PoE)
- Обеспечивает беспроводное соединение 802.11ac/n со скоростью до 867 Мбит/с
- Поддержка услуг Wi-Fi с безопасным доступом к сети для гостей
- Интеграция с Cisco Umbrella гарантирует защиту беспроводных устройств от вредоносных программ и фишинга
- Поддерживается новая платформа Cisco® FindIT Network Management, что означает простое управление и контроль
- Оборудование, которое работает прямо из коробки, с простой установкой, удобной для мобильных устройств настройкой и веб-мастером
- Ограниченная пожизненная гарантия производителя на оборудование

WAP125 - Access point идеально подходит для вашего стола

В современной динамичной бизнес-среде сотрудники становятся более мобильными, а работа компании зависит от облачных приложений, таких как Office 365 или Gmail, поэтому для поддержания продуктивности необходима надежная и быстрая беспроводная сеть, обеспечивающая мгновенный доступ к критически важным приложениям.

Cisco **WAP125 Wireless-AC/N Access point** обеспечивает простую в настройке, экономически эффективную и безопасную беспроводную сеть. Это гибкое решение обеспечивает доступ к сети большому количеству сотрудников и может масштабироваться с изменением потребностей бизнеса.

Точка доступа **WAP125** использует двухдиапазонное радио для улучшения покрытия мобильных устройств. Интерфейсы **Gigabit Ethernet LAN с функцией Power over Ethernet (PoE)** упрощают установку и значительно снижают затраты на прокладку кабелей, а интеллектуальные функции Quality of Service (**QoS**) позволяют установить приоритет трафика с высокой пропускной способностью для приложений **Voice over IP (VoIP)** и видео.



Чтобы предоставить пользователям высокостабильный доступ к Wi-Fi, точки доступа WAP125 поддерживают **портал captive portal** с несколькими вариантами аутентификации и настраиваемыми правами, ролями и пропускной способностью. Страница гостевого входа позволяет представить приветственное сообщение и данные для доступа, а также укрепить узнаваемость бренда с помощью логотипа компании.

Надежность и защита конфиденциальной деловой информации на точках доступа WAP125 обеспечивается благодаря поддержке **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal и Enterprise**, которые шифруют все беспроводные передачи с помощью мощного шифрования. Аутентификация **802.1X RADIUS** защищает от несанкционированного доступа пользователей. Access point WAP125 также

интегрирован с **Cisco Umbrella** и защищает пользователей и гостей от интернет-угроз, таких как вредоносное ПО.



Основные функции

- Одно радио с поддержкой 5 ГГц и 2,4 ГГц с общей пропускной способностью до 867 Мбит/с
- Интерфейс **Gigabit Ethernet LAN** для быстрого подключения к проводным сетям
- Надежная защита, включая WPA2, 802.1X с безопасной аутентификацией RADIUS и обнаружение враждебных точек доступа для защиты конфиденциальной деловой информации.
- Поддержка **портала Captive Portal** для высокочастотного, индивидуального доступа к сети путем настройки соответствующих прав и ролей
- Простая установка, интуитивно понятная веб-конфигурация и мастер настройки для легкого развертывания и конфигурирования за считанные минуты
- Поддержка PoE для простой установки без прокладки дополнительных кабелей
- Поддержка **Plug and Play** для массового развертывания при использовании платформы управления сетью FindIT
- Эстетичный дизайн с несколькими внутренними антеннами
- Интеллектуальное **QoS**, определяющее приоритеты сетевого трафика для поддержания пиковой производительности критически важных сетевых приложений
- Режим **моста рабочей группы**