



Точка доступа Cisco WAP371-E-K9, Двойная радиосеть, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE

0 882658 656651 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-cisco-wap371-e-k9-dvojna-a-radioset-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **357,03 zł** gross / 290,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINLRMMJI

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	43 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Модуляция	OFDM
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	230 mm
Глубина	230 mm
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	17 W
Диапазон измерения влажности	10 - 85%
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP

Обновляемое встроенное ПО	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Диапазон частот	80 MHz
Установленная операционная система	Linux
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	740 g

Full product description

Точка доступа Cisco WAP371-E-K9

В современной динамичной бизнес-среде сотрудники становятся более мобильными, поэтому очень важно обеспечить их способность к стабильной совместной работе. Для поддержания производительности им необходим надежный доступ к сетевым приложениям бизнес-класса по всему офису или компании. Точки доступа **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** с двумя радиомодулями - это простой и очень экономичный способ расширить высокозащищенную и эффективную мобильную сеть, чтобы сотрудники и посетители могли оставаться на связи из любой точки компании. Это гибкое решение объединяет десятки людей и может масштабироваться, чтобы удовлетворить растущее число новых пользователей и меняющиеся потребности бизнеса.



Точки доступа **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** с двумя радиостанциями используют параллельные двухдиапазонные радиостанции для улучшения покрытия и емкости. Технология множественного ввода и **множественного вывода (MIMO) 3x3** с тремя пространственными потоками позволяет точке доступа работать с максимальной пропускной способностью. Интерфейсы **Gigabit Ethernet LAN с PoE** способствуют гибкой установке и снижению затрат на прокладку кабелей, а интеллектуальные функции Quality of Service (**QoS**) обеспечивают приоритезацию трафика с учетом полосы пропускания для **VoIP-звонков** и видеоприложений.



Безопасный доступ для гостей

Чтобы обеспечить безопасный доступ для гостей или других пользователей, двойные точки доступа **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** поддерживают портал с несколькими вариантами аутентификации и настраиваемыми разрешениями, ролями и пропускной способностью.



Основные характеристики

- Экономически эффективное подключение по стандарту 802.11ac, в три раза превышающее возможности стандарта 802.11n
- Поддержка технологии 3x3 множественного ввода-вывода (MIMO) с тремя пространственными потоками
- Интерфейс Gigabit Ethernet LAN с питанием через Ethernet (PoE) для гибкой установки
- Монополизированный портал, обеспечивающий высокозащищенный гостевой доступ с настраиваемыми ролями и правами
- Одноточечная конфигурация без контроллера для простого и экономически эффективного развертывания нескольких точек доступа
- Простая и быстрая настройка