

Нет фото

Dell 23,8" U2422H | Монитор | IPS, Full HD, 2x DP, 1x HDMI, 1x USB-C



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/monitor/dell-238-u2422h-monitor-ips-full-hd-2x-dp-1x-hdmi-1x-usb-c>

Price: **1 379,00 zł** gross / 1 121,14 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGILOJRMCKO

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90%
Цветовая гамма	100 %
Время отклика	8 ms
Тип матрицы	IPS
крепление VESA	Yes
Форма экрана	Плоский
Максимальная частота обновления	60 Hz
Общий углеродный след (kg of CO2e)	479
HDMI	Yes
Разрешение	1920 pixels
Ток на входе	1.2 A
Размер диагонали экрана (метрич.)	60.47 cm
Диапазон температур при хранении	-20 до 60 °C
Технология дисплея	LCD
Максимальное потребление энергии	63 W
Количество цветов экрана	16,78 миллионов цветов
Масса брутто	7820 g
Код Европейского реестра продукции для энергетической маркировки (EPREL)	414164
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	11.6 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 80 %
Горизонтальная частота сканирования	30 kHz

AMD FreeSync	No
Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Сенсорный экран	No
Плотность пикселей	92.53 ppi
Регулировка угла наклона	Yes
Тип подсветки	W-LED
NVIDIA G-SYNC	No
Потребляемая мощность (выкл.)	0.3 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0.3 W
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Вертикальная частота сканирования	56 Hz
Вес (со стойкой)	5270 g
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768 (XGA)
Выход аудио	Да
Слот кабельной блокировки	Yes
Встроенная камера	No
Диапазон углов поворота	-45 °
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	12 kWh
Диагональ экрана	23.8 "
Класс энергоэффективности (SDR)	C
Регулировка высоты	Yes
Высота с подставкой	496.03 mm
Контрастность (типичная)	1000:1
Шкала классов энергоэффективности	От А до Г
Глубина с подставкой	179.57 mm
Ширина с подставкой	537.64 mm
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенные колонки	No
Антибликовый экран	Yes
Количество HDMI портов	1
Собственное форматное соотношение	16:9
Поддерживаемые видеоформаты	1080i
Версия DisplayPort	1.4
Количество портов DisplayPort	2
Версия HDMI	1.4
Тип HD	Full HD+
Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	11.06 W
Позиционирование на рынке	Business
Угол наклона	-5 °
Цвет товара	Черный
Общий объем выбросов углерода, без учета фазы использования (кг CO2e)	381
Выбросы углерода, конец жизни (кг CO2e)	3
Выбросы углерода, энергопотребление (кг CO2e)	99
Выбросы углерода, логистика (кг CO2e)	39
Выбросы углерода, производство (кг CO2e)	339
Общий выброс углерода, стандартное отклонение (кг CO2e)	99

Вращение	Yes
Ширина рамки (нижняя)	8.95 mm
Угол вращения вокруг оси	-90 °
Ширина рамки (верхняя)	5.3 mm
Ширина рамки (боковая)	5.3 mm
Вращение вокруг оси	Yes
Регулируемая высота (макс)	150 mm
Вес (без подставки)	3520 g
Высота (без подставки)	310.71 mm
Глубина (без подставки)	48.5 mm
Ширина (без подставки)	537.64 mm
Крепление VESA	100 mm
Стандарт цветового охвата	sRGB
Время отклика (мин)	5 ms
Цвет ножек	Серебро
Количество выходных портов USB Type-C	1
Количество выходных портов USB Type-A	3
Количество восходящих портов USB Type-C	1
Количество входных портов	1
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m2
Видимая область экрана по диагонали	604.7 mm
Видимая область экрана по горизонтали	527.04 mm
Видимая область экрана по вертикали	296.46 mm
Встроенный USB-хаб	Yes

Full product description

Монитор Dell 23,8 - разработан с учетом особенностей физической формы пользователя

Представляем **монитор Dell Full HD 24"**, который обеспечивает широкий цветовой диапазон, быструю передачу данных и повышение производительности. Благодаря функции **ComfortView Plus**, которая снижает излучение синего света и обеспечивает яркие цвета.



Яркие цвета благодаря технологии IPS

23,8-дюймовый монитор с **отличной четкостью изображения и разрешением Full HD** на дисплее **1920x1080** способен предложить нам больше деталей изображения. Монитор Dell U2422H оснащен широким цветовым диапазоном: **100% sRGB, 100% Rec.709 и 85% DCI-P3**. Технология IPS - **насыщенные цвета и неизменное качество изображения** при широком угле обзора 178/178°.



Более четкие изображения и повышенная производительность

Увеличенная площадь дисплея - все это благодаря практически безрамочной **технологии InfinityEdge**. Ультратонкий ободок с 4 сторон позволяет получить четкое изображение от края до края. Также возможно последовательное подключение нескольких

мониторов. Интересно, что использование двух мониторов **повышает производительность на 21%**. Используя настройки экранного меню (OSD) на одном мониторе, можно настроить и синхронизировать несколько подключенных мониторов.



Бесчисленные возможности подключения и передачи данных

Легко и быстро подключайте устройства с помощью портов **DP, HDMI и Super Speed USB 10 Гбит/с**. Порты быстрого доступа, расположенные на передней панели монитора, позволяют удобно подключать периферийные устройства и заряжать мобильные телефоны. Благодаря этим портам передача данных между компьютером и периферийными устройствами, подключенными к монитору, осуществляется более эффективно.



Стиль, который вас не подведет

Монитор U2422N имеет **премиальную серебристо-платиновую** отделку. Кроме того, он имеет **небольшую подставку и конструкцию**, которая прячет кабели в кронштейне монитора для поддержания порядка на рабочем столе. Навигация и настройка параметров экрана монитора осуществляется с помощью простого в использовании джойстика.



Функциональность и посадка

Наклон, вертикальный и горизонтальный поворот и высота (максимум 150 мм) могут быть отрегулированы для оптимального комфорта просмотра.



Dell Display Manager

Функция Easy Arrange позволяет быстро настраивать и устанавливать приложения на нескольких экранах, функция Auto-Restore запоминает расположение окон и приложений при прерывании работы, а расширенные отчеты позволяют ИТ-персоналу **быстро записывать информацию о мониторе и настраивать несколько экранов одновременно**. Самое главное, что приложение Dell Display Manager совместимо с различными операционными системами и помогает поддерживать высокую производительность независимо от стиля работы.



Возможности подключения

- | | |
|---|---|
| 1 | Блокировка розетки на случай кражи |
| 2 | Розетка питания |
| 3 | порт HDMI |
| 4 | DisplayPort |
| 5 | Функция блокировки подставки |
| 6 | DisplayPort |
| 7 | Порт USB-C для передачи данных (только данные) |
| 8 | Порт USB Super Speed 10 Гбит/с (USB 3.2 2-го поколения) |

- 9** Порт линейного аудиовыхода
- 10** Порт USB Super Speed 10 Гбит/с (USB 3.2 2-го поколения) Type-A для приема данных с функцией зарядки
- 11** Порт USB-C для приема данных (10 Гбит/с, 15 Вт)

Кабели в комплекте DP 1.4 (DP-DP), 1,8 м | USB-A - USB-C 2-го поколения, 1 м