



Инвертор PoE Extralink на 1 порт, Вход 1x 1000Mb/s RJ45/Jack 10-30V, Выход 48V



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/preobrazovateli/invertor-poe-extralink-na-1-port-vhod-1x-1000mb-s-rj45-jack-10-30v-vygod-48v>

Price: **66,99 zł** gross / 54,46 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPOHRMMOJ

Product features

Светодиодные индикаторы	Ссылка
Настенное крепление	No
Настенный	No
Защита от перенапряжения	No
Syslog	No
Монтаж в стойку	No
Соответствие промышленным стандартам	CE. RoHs
Шнур питания в комплекте	No
Стандарты сети	IEEE 802.1af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Руководство пользователя	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Краткое руководство по установке	No
Сетевой адаптер в комплекте	No
Тип упаковки	Box
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
Обновляемое встроенное ПО	No
Управление через веб-интерфейс	No

Легкая установка	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	48 V
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5e
Количество выходов RJ-45	1
Количество входов RJ-45	1
Цвет товара	Черный

Full product description

Extralink poe инжектор

Инжектор Pое позволяет подавать питание на сеть 10/100/1000 мбит/с по кабелю Ethernet CAT5e, CAT6 или CAT6A. Источником питания может быть любой источник питания от 10 В до 30 В, а выходное напряжение инжектора составляет 48 В. Питание адаптера Pое может осуществляться от разъема DC jack 5,5/2,1 мм - или от контактов разъема RJ45 - 4,5 + (плюс) и 7,8 - (минус). С помощью Pое-инжектора для питания 48-вольтового устройства можно использовать батарею (12 В или 24 В) или пассивный PoE (10 В-30 В).



При подключении питания к входу DC jack 2.1 мм питание будет изолировано от мужского разъема RJ-45, поэтому его можно подключить к коммутатору или маршрутизатору. Выходное напряжение 48 В подается на контакты 3,6 + (плюс) и 1,2 - (минус) гнезда RJ-45 для питания любого устройства 802.3af. Меняются местами как напряжение, с которым питается принимающее устройство, так и контакты, на которых работает питание по Ethernet.