



Инвертор PoE Extralink на 1 порт, Вход 1x 1000Mb/s RJ45/Jack 10-24V, Выход 24V




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/preobrazovateli/invertor-poe-extralink-na-1-port-vhod-1x-1000mb-s-ri45-jack-10-24v-vyhod-24v>

Price: **67,99 zł** gross / 55,28 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPOIRMMP

Information:

PoE injector to практычны адаптер, который позволяет питать сетевые устройства через кабель Ethernet CAT5e, CAT6 или CAT6A в стандарте 10/100/1000 Mb/s. Он принимает питание в диапазоне 10–30 В, например от батареи 12 В или 24 В, а затем преобразует его до 48 В, необходимых для питания устройств, совместимых с 802.3af. Он может питаться через гнездо DC 5.5/2.1 mm или через пины RJ45, а при подключении к DC jack отделяет питание от порта Ethernet, что позволяет безопасно работать со switch или router. Это удобное решение для питания устройств PoE без дополнительной проводки.

Product features

Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Plug & Play	Yes
Свивка кабеля	1000/10000
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	24 V
Количество выходов RJ-45	1
Количество входов RJ-45	1
Цвет товара	Черный

Full product description

Что такое PoE injector?

Инжектор PoE **позволяет подавать питание на сеть 10/100/1000 мбит/с** по кабелю **Ethernet CAT5e, CAT6 или CAT6A**. Источником питания может быть любой источник питания от **10 В до 30 В**, а **выходное напряжение инжектора составляет 48 В**. Питание адаптера PoE может осуществляться от разъема **DC jack 5,5/2,1 мм** - или от контактов разъема **RJ45** - 4,5 + (плюс) и 7,8 - (минус). С помощью инжектора PoE можно использовать аккумулятор (12 В или 24 В) или пассивный PoE (10 В-30 В) для питания **48-вольтового** устройства.



При подключении питания к входу **DC jack 2.1mm** питание будет изолировано от мужского разъема **RJ-45**, поэтому его можно подключить к коммутатору или маршрутизатору. Выходное напряжение **48 В** подается на контакты 3,6 + (плюс) и 1,2 - (минус) гнезда RJ-45 для питания любого устройства **802.3af**. Происходит обмен как напряжением, с которым питается принимающее устройство, так и контактами, на которых работает питание по ethernet.

