



Сплиттер Extralink 1:4 PLC SC/APC, 2,0мм, 1,5м, G657A, ABS Модуль



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/splitter-extralink-1-4-plc-sc-apc-20m-15m-g657a-abs-modul->

Price: **14,76 zł** gross / 12,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJQRIRMNIQ

Information:

Оптоволоконный сплиттер EXTRALINK PLC 1:4 — это пассивный элемент для сетей FTTH, который симметрично распределяет оптический сигнал на четыре выхода без использования активных устройств. Оснащён разъёмами SC/APC со стороны входа и выхода, он облегчает быстрый монтаж и обеспечивает стабильное соединение. Корпус ABS и патчкордовый кабель 2.0 mm, усиленный арамидными волокнами, обеспечивают долговечность и удобную прокладку в гаск-патчпанелях и оптоволоконных шкафах. Волокна G.657A повышают устойчивость к изгибу, а конструкция безопасна для установки рядом с другими кабелями. Продукт упакован в blister, защищающий от спутывания кабелей.

Product features

Разъем(ы)	5
Материал	ABS
Тип упаковки	Polybag
Количество разъемов	5
Легкая установка	Yes
Цвет товара	Черный
Тип разъема	Мужской
Тип	Cable splitter

Full product description

EXTRALINK PLC 1:4 2,0 мм оптоволоконный разветвитель с разъемами SC/APC

Оптоволоконные разветвители используются в сетях FTTH, где интернет доставляется клиентам по оптическому волокну. Он проводится от серверной комнаты к клиентскому устройству без изменения среды передачи. Специфика этой технологии предполагает распределение сигнала между потребителями без использования дополнительных активных устройств.



PLC Splitter с симметричным разделением мощности 1:4 с разъемами на входе и выходе. Корпус из ABS обеспечивает безопасную установку в стоечных шкафах или внешних оптоволоконных шкафах. Разветвитель построен на основе кабеля патчкорда, армированного арамидным волокном, с внешним диаметром 2,0 мм, что позволяет безопасно прокладывать оптические волокна в коммутаторах, установленных в стойку. Используемые волокна g657a обеспечивают большую устойчивость к изгибу за счет уменьшения радиуса изгиба. Волоконно-оптические установки на основе волоконно-оптических кабелей и разветвителей можно прокладывать там, где проложены электрические провода, структурные медные кабели или другие соединительные кабели, не опасаясь помех. Вход сплиттера подключается к магистральному кабелю, а каждый из выходов может быть подключен к круглому оптоволоконному кабелю fttx для подключения сетевых клиентов. Продукт упакован в блистерные упаковки для предотвращения спутывания кабелей.

Разветвитель построен на кабеле патчкорда 2,0 мм, что позволяет безопасно укладывать его в коммутаторы и шкафы.

Продукт упакован в блистерную упаковку для предотвращения спутывания кабелей.