



Коммутатор PoE Extralink 8-7, 7x 100Mb/s PoE, 1x Uplink RJ45, Блок питания 24V 2.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-8-7-7x-100mb-s-poe-1x-uplink-rj45-blok-pitania-24v-25a>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка
Ширина	192 mm
Глубина	82 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Монтаж в стойку	No
Датчик температуры	No
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 80 %
Поддержка резервных вентиляторов	No
Монтаж DIN-рейки	No
Коммутационная способность	1.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3u
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
направляющие для установки в стойку	No
Входящее напряжение постоянного тока	18 V
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C

Поддержка Quality of Service (QoS)	No
Облачное управление	No
Размер адресной таблицы	2048 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество портов Fast Ethernet	8
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Вес изделия	350 g

Full product description

Коммутатор с 7 портами PoE и одним портом восходящей линии 100 Мбит/с

Extralink 8-7 PoE - это высокопроизводительный коммутатор с **8 портами 10/100 Мбит/с**, включая 7 портов с поддержкой PoE. Питание выключателя осуществляется от внешнего источника питания с напряжением **от 18 В до 57 В**. Напряжение питания PoE зависит от используемого источника питания. Это доступное по цене решение предназначено для применения дома или в малом бизнесе.



Основные характеристики

- 8 портов со скоростью 10/100 Мбит/с
- Доступные напряжения питания - 18 В, 24 В, 48 В, 56 В
- Вход питания 100-240 В AC
- Двойные предохранители PTC на каждом порту выхода PoE

- Два режима работы выходов PoE: режим А - данные и питание на контактах 1/2 (-) и 3/6 (+), режим В - питание на контактах 4/5 (+) и 7/8 (-) и данные на контактах 1/2 и 3/6
- Один предохранитель на 650 мА на порт в режиме А
- Один предохранитель 1000 мА на порт в режиме В
- Входы питания режимов А и В со светодиодом
- Светодиодная индикация работы 18/24 В или 48/56 В
- Максимальный входной ток в каждом режиме - 2,5 А

