



Коммутатор PoE Extralink ARES, 16x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x консольный порт, 150W, управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-extralink-ares-16x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-konsol-nyj-port-150w-upravlaemyj>

Price: **777,18 zł** gross / 631,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLQKRMNIK

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Монтаж в стойку	Yes
Датчик температуры	No
Коммутационная способность	36 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Руководство пользователя	Yes
Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	150 W
Руководство пользователя	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Облачное управление	No
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes

Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	16
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	46 W
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	48 V
Количество портов PoE+	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5e
Функции DHCP	DHCP-отслеживание
Проходное питание по Ethernet (PoE)	No
Промежуточное хранение	Yes
Тип оптических модулей коммутатора	Гигабитный Ethernet
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No

Full product description

Extralink ARES - полностью управляемый, гигабитный, 16-портовый коммутатор

Extralink ARES - это Ethernet POE коммутатор с 16 Gigabit Base-T портами и 2 гигабитными оптическими портами (1 консольный порт, 16 гигабитных POE портов, 2 гигабитных SFP порта, стандартный блок питания AC 220 В, 330 Вт POE питание, вентилятор охлаждения, 1U, 19" монтируемый в стойку).



16-port Gigabit PoE switch



2x SFP



1 Console port



Total PoE power
150W



Layer2
switching layer



Fully manageable
(WEB interface, CLI)



Особенности:

- Может быть установлен в стойку - мы рекомендуем стойки Extralink
- Он оснащен вентилятором охлаждения
- Современный, минималистский дизайн



Installation in network cabinets possible

The switch is designed for installation in a network cabinet and takes up 1 unit (1U) in a standard-height network cabinet. The switch fits easily into most standard cabinets.

Connect to a new world of speed with our Switch

