



Оптический соединительный короб Extralink Betty, 4 спая



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/obudowy-mufy-puszki/opticeskij-soedinitel-nyj-korob-extralink-betty-4-spaa>

Price: **20,00 zł** gross / 16,26 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEIJMUEKPL

Product features

Настенный	Yes
Подходит для наружного использования	No
International Protection (IP) код	IP65
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Количество поддерживаемых волокон (макс.)	4
Количество поддерживаемых лотков для сращивания (макс.)	1
Монтируется на мачту	No
Цвет товара	Серый
Материал корпуса часов	Поликарбонат (PC)

Full product description

Оптоволоконная коробка EXTRALINK BETTY 4 CORE

EXTRALINK BETTY 4 CORE служит конечной точкой для силового кабеля, который подключается к дроп-кабелю в системе коммуникационной сети FTTx. Сращивание, разделение и распределение волокна может осуществляться в коробке для волокна. Он также обеспечивает надежную защиту и управление зданием сети FTTx.



Особенности:

- Полностью закрытая конструкция
- Материал: PC+ABS, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной, рейтинг IP65
- Кабели, пигтейлы, коммутационные шнуры идут своим путем
- Крепление силового кабеля и кабель падения. Сращивание, фиксация, хранение и распределение оптоволокна в одном устройстве
- Установка адаптера типа SC
- Простое обслуживание
- Распределительная панель может быть перевернута, а силовой кабель размещен шарнирно



Технические данные по молниестойкости

Заземляющее устройство должно быть изолировано вместе с корпусом. Сопротивление изоляции не менее 2 104 М/500 В (DC); IR2 104 М/500 В. Статическое напряжение между заземляющим устройством и корпусом не менее 3000 В(DC)/мин, без пробоя: U3000 В.

