



Сетевой кабель Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH Внутренний, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/setevoj-kabel-extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-vnutrennij-305m>

Price: **1 741,62 zł** gross / 1 415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP — это профессиональный сетевой кабель для высокопроизводительных установок LAN, обеспечивающий стабильную передачу данных до 10 Gb/s при полосе 500 MHz. Двойное экранирование S/FTP эффективно защищает от помех EMI и перекрёстных наводок, обеспечивая чистый сигнал даже в требовательной среде. Жилы из чистой меди 24 AWG гарантируют низкое затухание, долговечность и надёжность, а поддержка PoE, PoE+ и PoE++ позволяет питать устройства, такие как IP-камеры и точки доступа, по одному кабелю. Безгалогенная оболочка LSZH повышает пожарную безопасность, а катушка 305 m облегчает монтаж.

Product features

Длина кабеля	305 m
--------------	-------

Full product description

Сетевой кабель SFTP Кат. 6A - пакет 305 м

Extralink Кошка. 6A SFTP - это высококачественный сетевой кабель для прокладки внутри помещений. Категория 6a охватывает кабели, требующие пропускной способности **500 МГц** и передачи данных **до 10 Гбит/с** (10 Gigabit Ethernet). Конструкция кабеля состоит из 4 пар кабеля, скрученных вместе для устранения электромагнитных помех. Проводники изготовлены из чистой меди **23 AWG с оболочкой из HDPE**. Монтажный кабель экранирован алюминиевой фольгой и оплеткой из алюминиевого сплава. Весь кабель покрыт пожаробезопасным покрытием **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen), как того требуют противопожарные нормы для больших коммерческих зданий. В комплект входит **305 м** кабеля.



Основные характеристики

- SFTP Категория кабеля Кат. 6a
- Длина 305 м
- Покрытие из ПЭНД
- Экранирование - алюминиевая фольга и оплетка из алюминиевого сплава
- Изделие предназначено для установки внутри помещений



Установка в помещении - высокий уровень безопасности

Изделие предназначено для стационарной установки внутри зданий, станций, сооружений и оборудования, подверженных повышенному риску электромагнитных разрядов. Кабель идеально подходит для прокладки кабелей, требующих полосы пропускания **до 500 МГц**. Внешняя оболочка **LSZH** гарантирует высокий уровень безопасности.

