



Гибридный генератор Extralink EGH-7000, генератор мощностью 7 кВт




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/agregaty-pradotworcze/gibridnyj-generator-extralink-egh-7000-generator-mosnost-u-7-kvt>

Price: **6 500,00 zł** gross / 5 284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGKHSRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000 — это надежный гибридный генератор на CNG, LPG или бензине, идеально подходящий для дома, работы и кемпинга. Он обеспечивает максимальную мощность 7500 W и номинальную 7000 W, а при полной нагрузке может работать до 11 часов благодаря баку 25 л. Оснащен прочным одноцилиндровым 4-тактным двигателем OHV 459 см³ с медной обмоткой, ручным запуском, двумя розетками 230 V и 3 фазами. Прочная стальная рама, колеса и ручки облегчают транспортировку, а защита от перегрузки и низкого уровня масла повышает безопасность. Работа на газе означает более низкие расходы, меньшие выбросы выхлопных газов и более простую эксплуатацию.

Product features


Номинальный ток	8.3 A
Количество тактов	4
Количество цилиндров	1
Материал рамки	Metal
Номинальная мощность	7000 W
Номинальная частота	50 Hz
Объем двигателя	459 cm ³
Мощность двигателя	18 hp
Масса брутто	95000 g
Тип охлаждения	Air
Глубина упаковки	555 mm
Высота упаковки	565 mm

Ширина упаковки	710 mm
Максимальная мощность	7500 W
Колёсики для транспортировки	Yes
Номинальное напряжение	220 V
Материал топливного бака	Сталь
Число поддерживаемых батарей	1
Расход топлива	2 l/h
Цвет товара	Черный
Тип топлива	Petrol
Система зажигания	Ручной/Электронный
Номинальное постоянное напряжение	12 V
Технология преобразователя	Yes
Вес изделия	92000 g

Full product description


Ваш надежный источник питания в случае отключения электроэнергии

Специально разработан, чтобы стать одним из самых ценных инструментов дома или на работе. **С мощностью 7 кВт отсутствие электричества больше не будет проблемой.** Гибридные генераторы **(CNG/LPG/бензин)** идеально подходят для питания всех видов оборудования, как в кемпинге, так и дома. При максимальной мощности 7500 Вт и номинальной мощности 7000 Вт этот генератор **работает до 11 часов** при 100% нагрузке! **Гибридный генератор Extralink EGH-7000** станет вашим надежным источником электроэнергии в случае отключения электричества.



The image features an orange and black Extralink EGH-7000 Hybrid Generator on a gravel surface. A red propane tank is shown in a circular inset above the generator. The generator has a control panel with a voltmeter, circuit breaker, and AC outlets. A power cord is plugged into one of the outlets. In the background, a red barn and a person are visible.

FUEL TYPE


-  Petrol
-  LPG
-  CNG

Tank capacity
25L

Oil tank capacity
1.1L

Fuel consumption
2L/h

Основные характеристики генератора Extralink EGH-7000



Генератор с 4-тактным бензиновым двигателем

Гибридная (бензин, LPG, CNG) генераторная установка Extralink EGH-7000 оснащена компактным 4-тактным двигателем OHV объемом 459 см³. На панели управления имеются две стандартные розетки 230 В. Система легкого запуска позволяет запустить двигатель быстро и без особых усилий.

GENERATOR EGH-7000



Maximum power
7500W



Rated output
7000W




Good quality
AVR



Operating time
11h



100%
copper generator



3 phase



Single-cylinder
4-stroke engine



Увеличенный топливный бак для увеличения продолжительности работы

Гибридные генераторные установки Extralink оснащены увеличенным стальным топливным баком, что увеличивает время работы генераторов без дозаправки. Генераторная установка **способна непрерывно работать до 11 часов**. Чем меньше мощность, тем больше время непрерывной работы генераторной установки.

Прочная конструкция и удобство транспортировки

Генератор с гибридным двигателем имеет прочную стальную раму, которая служит для защиты генератора от различных повреждений. Надежные колеса и прочные ручки позволяют легко транспортировать бензиновый генератор Extralink.

Generator **EGH-7000**

Robust wheels and sturdy handles allow the generator to be easily transported



710mm

555mm

565mm



Защита от пробоя

Гибридный генератор **Extralink EGH-7000** оснащен системой защиты, которая предотвратит сбой и остановит гибридный генератор в случае перегрузки. Кроме того, система защиты не позволит запустить двигатель, если уровень масла упадет

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGH-7000 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops.



Процедура ввода в эксплуатацию (гибридная установка)

Преимущества использования газа в качестве топлива

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny