



Бензиновый генератор Extralink EGP-3000, 3kW 1F



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/agregaty-pradotworcze/benzinovyj-generator-extralink-egp-3000-3kw-1f>

Price: **1 999,00 zł** gross / 1 625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJORDRMMKL

Product features

Номинальный ток	8.3 A
Количество тактов	4
Количество цилиндров	1
Материал рамки	Metal
Номинальная мощность	2800 W
Номинальная частота	50 Hz
Мощность двигателя	7 hp
Масса брутто	48000 g
Тип охлаждения	Air
Глубина упаковки	440 mm
Высота упаковки	440 mm
Ширина упаковки	605 mm
Максимальная мощность	3000 W
Колёсики для транспортировки	Yes
Номинальное напряжение	220 V
Материал топливного бака	Сталь
Число поддерживаемых батарей	1
Расход топлива	1.2 l/h
Цвет товара	Черный
Тип топлива	Petrol

Система зажигания	Руководство
Номинальное постоянное напряжение	12 V
Технология преобразователя	Yes
Вес изделия	45000 g

Full product description

Ваш надежный источник питания в случае отключения электроэнергии

Специально разработан, чтобы стать одним из самых ценных инструментов дома или на работе. **Благодаря мощности в 3 кВт отсутствие электричества больше не будет проблемой.** Бензиновые генераторы идеально подходят для питания всевозможного оборудования, как в кемпинге, так и дома. При максимальной мощности 3000 Вт и номинальной мощности 2800 Вт этот генератор **работает до 11 часов** при 100% нагрузке! **Бензиновый генератор Extralink EGP-3000** станет вашим надежным источником энергии в случае отключения электричества.

FUEL TYPE: BENZINE



Tank capacity

15L

Oil tank capacity

0,6L


Fuel consumption

395 g/kW.h

Основные характеристики генератора Extralink EGP-3000

- Тип топлива: бензин

- Высококачественный двигатель из чистой меди
- Стабильность и прочность
- Время работы до 11 часов
- Прочная стальная рама
- Емкость бака 15L
- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Система ручного взлета
- 1 фаза



Генератор с 4-тактным бензиновым двигателем

Бензиновый генератор Extralink EGP-3000 оснащен компактным 4-тактным двигателем OHV объемом 210 см³. На панели управления имеются две стандартные розетки 230 В. Система легкого запуска позволяет запустить двигатель быстро и без особых усилий.

GENERATOR **EGP-3000**



Maximum power
3000W



Rated output
2800W



Good quality
AVR



Operating time
11h



100%
copper generator



Single-cylinder
4-stroke engine



Увеличенный топливный бак для увеличения продолжительности работы

Установки Extralink оснащены увеличенным стальным топливным баком, что увеличивает время работы генераторов без дозаправки. Генераторная установка **способна непрерывно работать до 11 часов**. Чем меньше мощность, тем больше время непрерывной работы генераторной установки.

Прочная конструкция и удобство транспортировки

Бензиновый **генератор** оснащен прочной стальной рамой, которая служит для защиты генератора от различных видов повреждений. Надежные колеса и прочные ручки позволяют легко транспортировать бензиновый генератор Extralink.

Generator **EGP-3000**

Robust wheels and sturdy handles allow the generator to be easily transported



Защита от пробоя

Бензиновый генератор **Extralink EGP-3000** оснащен системой защиты, которая предотвратит сбой и остановит бензиновый генератор в случае перегрузки. Кроме того, система защиты не позволит запустить двигатель, если уровень масла упадет

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGP-5500 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops



Процедура ввода в эксплуатацию (гибридная установка)

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny