



## Extralink LC/UPC'den LC/UPC'ye Yama Kablosu, Çok Modlu, OM4, Duplex, 3mm, 2m



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-lc-upc-den-lc-upc-ye-yama-kablosu-cok-modlu-om4-duplex-3mm-2m>

Price: **21,19 zł** gross / 17,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGNOJGRMMJI

### Information:

Extralink LC/UPC-LC/UPC OM4 Duplex fiber optic patchcord, LAN, FTTx ve sunucu odaları için verimli ve güvenli bir bağlantıdır. Çok modlu OM4 50/125 µm fiber, kısa ve orta mesafelerde düşük zayıflama ile kararlı veri iletimi sağlar ve duplex standardı çift yönlü iletişime olanak tanır. Seramik ferrüllü kompakt LC/UPC konnektörler, yoğun rack kabinetlerde montajı kolaylaştırır ve yansıma kayıplarını en aza indirir. LSZH kaplama, zararlı gazlar veya yoğun duman yaymayarak yangın güvenliğini artırır. 2 m uzunluğundaki kablo, cihazların düzenli kablolamasında kullanışlıdır.

### Product features

Złącza patchcordu światłowodowego

LC/UPC-LC/UPC

### Full product description

### Extralink ile hızlı ağ

**Extralink LC/UPC-LC/UPC OM4 Duplex** fiber optik patch cord, altyapınızdaki verilerin verimli şekilde aktarılmasına katkı sağlar. **OM4 çok modlu fiber** kullanımı, 850/1300nm bandında optik sinyalin kararlı iletimini mümkün kılar. Sağlam **LSZH kılıf** kurulum güvenliğini destekler. **Duplex** standardında sorunsuz çalışma, cihazların performansını artırır.

### Yüksek OM4 performansı

Kullanılan **OM4 50/125µm fiber**, kısa ve orta mesafelerde mükemmel aktarım hızları sunar. Bu çözüm, düşük zayıflama seviyesi sunarak veri omurgasının gelişimini destekler. Fiber optik, yüksek bant genişliği gerektiren ortamlarda mükemmel performans gösterir ve iletim gecikmelerinin önlenmesine yardımcı olur.

### Kompakt LC konnektörler

**Seramik ferrüllü LC/UPC** konnektörler, rack kabinetlerinde yer tasarrufu sağlar. Küçük fiş boyutları, yoğun patch panellerde kablo yönetimini kolaylaştırır. UPC tipi hassas cilalama, yansıma kayıplarını en aza indirir ve bağlantı kararlılığını korur.

## Güvenli LSZH kılıf

3 mm çapındaki dış kılıf, **halojensiz LSZH** malzemeden üretilmiştir. Yangın durumunda kablo, aşındırıcı gazlar veya yoğun duman çıkarmaz; bu da insanlar ve ekipman için korumayı artırır. Dayanıklı yapı, iç fiberleri bükülmelere ve mekanik hasarlara karşı korur.

## Geniş çalışma toleransı

Ürün, **-10°C ile +70°C** arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışır. Kararlı iletim parametreleri, kablonun zorlu sunucu ortamlarında mükemmel şekilde kullanılmasını sağlar. 2 metrelik uzunluk, kontrol panoları içinde bağlantıların düzenli biçimde döşenmesini kolaylaştırır.

## Bu ürün kimler için?

- **Sunucu odası yöneticileri** – anahtarlar ve sunucular arasında kararlı bağlantılar arayanlar.
- **LAN ve FTTx ağ kurulumcuları** – ofislerde ve sunucu odalarında modern yapısal kablolama kuranlar.
- **Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları** – veri omurgalarında SFP optik modülleri birbirine bağlayanlar.

## Avantajlar

- **OM4 50/125µm fiber** – 850nm ve 1300nm dalga boylarında yüksek iletim hızları sağlar.
- **LSZH halojensiz kılıf** – binadaki yangın güvenliği seviyesini artırır.
- **LC/UPC konnektörler** – optik patch panellerde portların yoğun şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.
- **Duplex yapı** – tek bir kablo üzerinden çift yönlü veri iletimine izin verir.