



**MIKROTIK  
CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM  
SWITCH WITH WIFI6, 16X GE, 2X  
SFP+, POE OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs418-8p-8g-2s5axq2axq-rm-switch-with-wifi6-16x-ge-2x-sfp-poe-out>

Price: **1.706,33 zł** gross / 1.387,26 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGKIHLERMLNH

## Full product description

### Tek bir cihazda performans ve esneklik

Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM anahtarı, en zorlu kullanıcılar için tasarlanmış yüksek performanslı bir cihazdır. Wi-Fi 6 ve PoE-out desteği ile yalnızca istikrarlı ağ bağlantıları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Ethernet üzerinden güç gerektiren cihazlar için de güç sağlar. Yerleşik SFP bağlantı noktaları ve RouterOS yönetim özellikleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ileri düzey ev kullanıcıları için idealdir.



## Yüksek performanslı Wi-Fi 6

Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM, Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyerek kalabalık ortamlarda daha yüksek aktarım hızları ve daha iyi performans sağlar. Cihaz, 5 GHz bandında 2400 Mbit/sn ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbit/sn maksimum hız ile aynı anda birden fazla kullanıcı ile bile hızlı bir bağlantı sağlar. Ayrıca, daha büyük odalarda daha iyi kapsama alanı için her bantta 4 anten kazanırsınız.



### Daha fazla esneklik için PoE-out bağlantı noktaları

Anahtar, PoE-out işlevselliğine sahip 8 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahiptir ve IP kameralar, Wi-Fi erişim noktaları veya IP telefonlar gibi cihazların ek güç kablolarına ihtiyaç duymadan çalıştırılmasına olanak tanır. Güç, 802.3af/at standardına uygun olarak sağlanır ve toplam çıkış gücü 150W'tır. Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM, güç ve veri iletiminin tek bir kablo üzerinden gerçekleştirildiği merkezi ağ noktaları için ideal çözümdür.



## Kapsamlı yönetim seçenekleri

Cihaz, kapsamlı yönetim ve yapılandırma özellikleri sağlayan RouterOS v7 üzerinde çalışır. L3 yönlendirme desteği sayesinde kullanıcılar ağ üzerinde tam kontrol sahibi olur ve ayarları kendi ihtiyaçlarına göre ince ayarlayabilir. Ayrıca anahtar, büyük ağlardaki Wi-Fi erişim noktalarının merkezi yönetimi için SNMP ve CAPsMAN'i destekler.



## Yüksek hızlı fiber bağlantı için SFP bağlantı noktaları

İki SFP portu, diğer 10G ağ cihazlarına yüksek hızlı bağlantı sağlayarak verimi önemli ölçüde artırır ve ağı yüksek hızlı fiber bağlantılarla kolayca genişletilmesine olanak tanır. Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM, güvenilirlik ve yüksek veri veriminin önemli olduğu daha büyük ağlar için idealdir.



## Kompakt 1U muhafaza

Ünite, standart bir rafa monte edilmesini sağlayan 1U tasarımıyla tasarlanmıştır. Sonuç olarak, ofislerde veya veri merkezlerinde alan sınırlı olduğunda önemli olan minimum miktarda yer kaplar. Buna ek olarak, muhafaza, ünitenin çalışma sıcaklığını etkili bir şekilde koruyan dört fan sayesinde yeterli soğutma sağlar.

