



UBIQUITI UVC-G6-PRO-TURRET-B



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-turret-b>

Price: **2.016,79 zł** gross / 1.639,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGILLJRMKK

Information:

Ubiquiti G6 Pro Turret, büyük 1/1.2" CMOS sensörü, HDR ve 30 kl./s akıcılığı sayesinde son derece ayrıntılı görüntü sunan 4K Ultra HD 8MP dış mekan gözetim kamerasıdır. 2.36x optik zoom, kalite kaybı olmadan görüntüyü yakınlaştırmayı sağlar; geniş görüş aralığı ise hem büyük bir arazide hem de dar girişlerde kullanım için uygundur. Kamera, ağı zorlamadan yerel hareket analizi, insan, araç, yüz ve plaka tanıma için AI kullanır. Gece izleme 40 m'ye kadar kızılötesi ile desteklenir, çift yönlü ses kameranın önündeki kişilerle iletişim kurmayı mümkün kılar ve IP66 ile IK04 gövde, hava koşullarına ve vandalizme karşı dayanıklılık sağlar. PoE+ besleme ve UniFi Protect entegrasyonu, kurulumu ve kullanımı kolaylaştırır.

Full product description

4K Ultra HD çözünürlük sayesinde her ayrıntının net önizlemesi

Ubiquiti G6 Pro Turret dış mekan gözetim kamerası, **8MP (3840 x 2160)** çözünürlükte ve **saniyede 30 kare** akıcılıkla görüntü kaydeder; bu da izlenen alandaki kişilerin ve olayların hassas şekilde tespit edilmesini garanti eder. Büyük **1/1.2" CMOS** sensör, standart sensörlere göre çok daha fazla ışık yakalayarak zorlu aydınlatma koşullarında bile parlak görüntü ve ayrıntı görünürlüğü sunar. Entegre **HDR** teknolojisi, güneşli günlerde karelerin okunabilirliğini koruyarak aşırı pozlanmış alanları ve derin gölgeleri otomatik olarak dengeler.



Temel avantajlar

- **4K Ultra HD çözünürlük** - 8MP sensör sayesinde yüzler veya yazılar gibi ayrıntıların kaydını garanti eder.
- **2.36x optik zoom** - uzak nesneleri görüntü netliğini kaybetmeden kayıpsız yakınlaştırma imkânı sunar.
- **Multi-TOPS AI işlemci** - ağı zorlamadan yerel ve anlık hareket analizi sağlar.
- **40 metreye kadar karanlıkta görüş** - uyarlanabilir IR aydınlatıcı gece alanını etkili şekilde aydınlatır.
- **Çift yönlü ses** - dahili mikrofon ve hoparlör, kamera önündeki kişilerle doğrudan konuşma imkânı sunar.
- **IP66 ve IK04 dayanıklılığı** - alüminyum gövde, cihazı şağnak yağmurdan, tozdan ve hasar girişimlerinden korur.



2.36x optik zoom ile kayıpsız yakınlaştırma

Cihaz, **f/1.5-f/2.9** parlaklığa sahip değişken odaklı bir lensle donatılmıştır ve **2.36 kat optik zoom** sunar. Bu çözüm, görüş açısını rahatça

ayarlamaya ve dijital piksel bulanıklığı olmadan mülk üzerindeki önemli noktaları yakınlaştırmaya olanak tanır. Ayarlanabilir yatay görüş alanı geniş **113.8°** ile dar **45.5°** arasında değişir; bu da aynı kameranın hem geniş bir avlunun hem de dar bir giriş kapısının izlenmesinde mükemmel şekilde kullanılmasını sağlar.



Gelişmiş yüz ve plaka tanıma

Dört çekirdekli **ARM Cortex-A53** işlemci, yapay zekâ motoruyla birlikte çalışarak kameranın nesneleri doğrudan cihaz üzerinde tanımlamasını sağlar. Donanım yalnızca insanları, araçları ve hayvanları ayırt etmekle kalmaz, aynı zamanda **yüz tanıma ve plaka okuma** gibi gelişmiş işlevleri de yerine getirir. Verilerin ağıın ucunda işlenmesi gecikmeleri ortadan kaldırır ve belirli bir aracın veya tanınmayan bir kişinin tesiste görünmesi durumunda anında bildirim oluşturulmasını sağlar.



40 metre mesafede etkili gece izleme

Dahili, otomatik **mekanik kızılötesi filtre (ICR)**, ayarlanabilir IR LED'lerle birlikte tam karanlıkta görünürlüğü sağlar. Akıllı aydınlatma, nesnenin uzaklığına göre gücünü ayarlayarak lensin yakınına gelen kişilerin yüzlerinin aşırı pozlanmasını önler. **40 metreye** ulaşan gece menzili, binanın çevresindeki geniş alanı güvence altına alır ve tüm gece boyunca yüksek kontrastlı, net siyah-beyaz kayıtlar sunar.



Çift yönlü sesli iletişim ve yerel kayıt

Kamera, hassas bir mikrofon ve hoparlörden oluşan entegre bir **çift yönlü ses iletişim** sistemi sunar. Bu sayede mobil uygulama üzerinden izinsiz girenleri uzaktan uyarmak veya kapı önündeki kuryeyle konuşmak mümkündür. Ayrıca dahili **MicroSD kart yuvası**, yerel bir bellek alanı olarak görev yapar ve ana ağ kayıt cihazıyla bağlantıda beklenmedik bir arıza olması durumunda kayıt sürekliliğini korur.



Vandalizme dayanıklı alüminyum gövde

Alüminyum ve polikarbonat alaşımından üretilen yapı, **IK04** seviyesinde yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir ve kamerayı fiziksel müdahale ve hasar girişimlerine karşı korur. **IP66** sızdırmazlık sınıfı, toz girişine ve güçlü su jetlerine karşı tam koruma sağlar. Cihaz, **-30°C ile 50°C** arasındaki geniş sıcaklık aralığında aşırı koşullara sorunsuz dayanır ve don ile sıcak havalarda istikrarlı çalışma garantisi eder.



Kararlı PoE+ güç kaynağı ve UniFi Protect entegrasyonu

Ağ iletişimi, hermetik kapaklı 30 santimetrelik kablo üzerinde yer alan hızlı **Gigabit Ethernet (RJ45)** portu üzerinden gerçekleşir. Kamera, güç ve verinin tek bir ağ kablosu üzerinden iletilmesi anlamına gelen **PoE+ (42.5-57V DC)** güç standardını kullanır ve montajı kolaylaştırır. Cihaz, **UniFi Protect** ekosistemiyle tam uyumludur; tarayıcıdan veya telefondaki sezgisel uygulamadan kolay yönetim, canlı izleme ve arşiv kayıtlarının analizini sunar.

