



EXTRALINK SMART GLASS PANEL HEATER, WHITE, 2000W, WIFI, LPL-23A



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/konwektorowe/extralink-smart-glass-panel-heater-white-2000w-wifi-lpl-23a>

Price: **329,00 zł** gross / 267,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKJOLLRMMOP

Information:

Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A, salon, yatak odası, ofis, banyo veya diğer alanları hızlıca ısıtmak için ideal, 2000W gücünde akıllı bir cam panel ısıtıcıdır. 800W, 1200W ve 2000W olmak üzere 3 güç seviyesi sunar ve şık beyaz, düz gövdesi modern iç mekânlara iyi uyum sağlar. Cihaz duvara monte edilebilir veya ayakları üzerinde kullanılabilir. Extralink Smart Life / Tuya Smart uygulaması üzerinden WiFi kontrolü, LED panel ve uzaktan kumanda rahat kullanım sağlar; termostat ve haftalık programlayıcı ise enerji tasarrufuna yardımcı olur. ECO modu, donma koruması, açık pencere algılama ile aşırı ısınma ve devrilmeye karşı güvenlik önlemleri gibi ek özellikler, kullanım konforunu ve güvenliğini artırır.

Full product description

Isı kontrol altında

Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A, salonu, yatak odasını, ofisi, banyoyu veya diğer kullanım alanlarını rahatça ısıtmaya yardımcı olan **akıllı cam panel ısıtıcıdır**. **2000W** gücü, standart ısınmanın yetersiz kaldığı ya da soğuk günlerde ek bir ısı kaynağına ihtiyaç duyulan yerlerde sıcaklığı hızlıca yükseltmeyi sağlar. Cihaz, **800W, 1200W ve 2000W** olmak üzere 3 güç seviyesi sunar; böylece çalışma yoğunluğunu odadaki koşullara ve kendi tercihlerinize kolayca uyarlayabilirsiniz.

Beyaz cam gövde, ısıtıcıya şık bir görünüm kazandırır ve açık renkli, minimalist ve klasik iç mekanlarda iyi görünmesini sağlar. Düz yapısı fazla yer kaplamaz; duvara monte edilebilmesi veya birlikte gelen ayaklar üzerine yerleştirilebilmesi, cihazı belirli bir odaya uyarlamayı kolaylaştırır. Bu, daire, ev, ofis, yazlık veya dönemsel olarak ısıtma gerektiren alanlar için pratik bir seçimdir.



WiFi kontrolü

WiFi özellikli ısıtıcı, Extralink Smart Life / Tuya Smart uygulaması üzerinden rahat kullanım sağlar; böylece ayarları cihaza yaklaşmadan değiştirebilirsiniz. Uygulama, ısıtıcıyı açıp kapatmanıza, sıcaklığı ayarlamanıza, güç seviyesini seçmenize ve çalışma programlarından yararlanmanıza olanak tanır. Bu, özellikle eve dönmeden önce daha sıcak bir oda hazırlamak ya da cihazın gerekli olmadığı saatlerde çalışmasını sınırlamak istediğinizde oldukça kullanışlıdır.

Uygulama üzerinden kontrolün yanı sıra, okunaklı bir **LED panel** ve **uzaktan kumanda** da mevcuttur. Böylece her kullanıcı en uygun kullanım şeklini seçebilir — telefondan, doğrudan cihaz üzerinden ya da kanepeden. Dahili **termostat**, ayarlanan sıcaklığın korunmasına yardımcı olur; **haftalık zamanlayıcı** ise ısıtıcının çalışma düzenini günün ritmine göre planlamayı kolaylaştırır; örneğin sabah, akşam veya yalnızca haftanın belirli günlerinde.



Günlük kullanım özellikleri

LPL-23A modeli, ısıtmadan her gün rahatça yararlanmanıza yardımcı olan işlevler sunar. **ECO modu**, sıcaklığı 16°C seviyesinde tutar; bu, temel ısı konforu korurken cihazın çalışma süresini sınırlamak istediğiniz durumlarda işe yarar. **Donma koruması** işlevi sıcaklığı 5–8°C aralığında tutar; bu nedenle mevsimlik kullanılan, yardımcı amaçlı ya da daha seyrek ısıtılan alanlarda faydalı olabilir.

Pratik bir çözüm de **açık pencere algılama** özelliğidir. Oda sıcaklığı 15 dakika içinde 5°C veya daha fazla düşerse, ısıtıcı otomatik olarak kapanır. Bu, yoğun havalandırma sırasında cihazın gereksiz çalışmasını azaltmaya yardımcı olur. **IP24** koruma sınıfı, güvenli montaj kurallarına uyulduğunda sıçramalara karşı dayanıklılık sağlar; devrilme ve aşırı ısınma korumaları ise evde, ofiste veya kullanım alanlarında güvenli kullanımı destekler.



Teknik özellikler

Parametre	Detaylar
Model	Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A
Renk	Beyaz
Maksimum güç	2000W
Güç seviyeleri	800W / 1200W / 2000W
Bağlantı	WiFi
Kontrol	Extralink Smart Life / Tuya Smart uygulaması, LED panel, kumanda
Termostat	Evet
Haftalık zamanlayıcı	Evet
ECO modu	Evet, 16°C sıcaklığı koruma
Donma koruması	Evet, 5–8°C aralığı
Açık pencere algılama	Evet, 15 dakika içinde sıcaklık 5°C veya daha fazla düşerse kapanma
Koruma sınıfı	IP24
Montaj	Duvara monte veya ayaklar üzerinde bağımsız
Korumalar	Aşırı ısınma ve devrilmeye karşı
Isıtma elemanı	Alüminyum