



TELTONIKA RUTM16 CAT 6 LTE ROUTER, ESIM, TELIT CAT6 MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-rutm16-cat-6-lte-router-esim-telit-cat6-modem>

Price: **1.336,31 zł** gross / 1.086,43 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLKRMOK

Information:

Teltonika RUTM16, çoklu pazar dağıtımları için tasarlanmış kompakt bir LTE Cat 6 yönlendiricidir; geniş bant desteğine sahip Telit modem ve operatör profillerini uzaktan yönetmek için eSIM teknolojisi ile donatılmıştır. İki SIM yuvası bağlantısının güvenilirliğini ve esnekliğini artırır. Cihaz, dört LAN ve bir WAN dahil beş Gigabit Ethernet portu ile Mesh ve Fast Roaming özellikli çift bantlı Wi-Fi 5 sunar. 128'e kadar VLAN desteği ağ segmentasyonunu kolaylaştırır. LTE, Wi-Fi ve GNSS antenleri için bağlantılar, USB portu ile 9-50 V DC besleme ve pasif PoE sayesinde RUTM16, IoT, otomasyon, ulaşım ve endüstride kullanıma uygundur.

Full product description

LTE Cat 6 küresel bağlantı ve eSIM desteği

Teltonika RUTM16, birçok pazarda gerçekleştirilen kurulumlar için tasarlanmış kompakt bir LTE yönlendiricidir. Telit Cat 6 modem, geniş bir desteklenen bant aralığı sunar ve yerleşik eSIM teknolojisi, operatör profillerinin uzaktan yönetilmesini sağlar ve servis ziyaretlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olur. İki fiziksel SIM yuvası, hücresel bağlantı yapılandırmasında ek esneklik sağlar.



Beş Gigabit Ethernet portu ve çift bantlı Wi-Fi 5

Yönlendirici, dört LAN portu ve ayrı bir WAN portu dahil olmak üzere beş Gigabit Ethernet portu ile donatılmıştır. Bu, bilgisayarların, IoT cihazlarının, terminallerin ve otomasyon bileşenlerinin kablolu yerel ağ üzerinden bağlanmasını kolaylaştırır. 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışan çift bantlı Wi-Fi 5, Mesh ve Fast Roaming işlevlerini destekler. Cihaz ayrıca portlara veya etiketlere dayalı 128 adede kadar VLAN ağının yapılandırılmasına olanak tanır.



IoT uygulamaları için gelişmiş arayüzler

Teltonika RUTM16, iki LTE anteni, iki Wi-Fi anteni ve GNSS anteni için bağlantılar sunar; A tipi USB portu ise ek cihazların bağlanmasına olanak tanır. Yönlendirici; robotik, ulaşım, yol kenarı altyapısı, satış sistemleri ve endüstriyel kurulumlar gibi alanlarda kullanılabilir. 9-50 V DC güç aralığı ve LAN1 portu üzerinden pasif PoE ile besleme imkânı, cihazın farklı kurulum yerlerine uyarlanmasını kolaylaştırır.

