



TELTONIKA RUTM20 COMPACT 5G ROUTER, GLOBAL TELIT 5G MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-rutm20-compact-5g-router-global-telit-5g-modem>

Price: **2.419,19 zł** gross / 1.966,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLLRMMPJ

Information:

Teltonika RUTM20, IoT ve IIoT uygulamaları için tasarlanmış kompakt bir 5G routerdir ve Telit global 5G modem sayesinde birçok bölgede hızlı hücresel bağlantı sağlar. Küçük gövdesi, POS terminalleri, araçlar, izleme sistemleri ve kontrol panoları gibi sınırlı alanlarda montajı kolaylaştırır. İki SIM kart ve eSIM desteği esneklik, otomatik failover ve operatörü uzaktan değiştirme imkânı sunar. Giriş ve çıkışta aktif PoE, kablolamayı ve güç adaptörlerini azaltarak kurulumu basitleştirir. İki gigabit Ethernet portu ve Wi-Fi 5, kameralar, kontrol cihazları ve diğer ağ ekipmanlarıyla entegrasyonu destekler.

Full product description

Teltonika RUTM20 kompakt 5G yönlendirici

Teltonika RUTM20, hızlı hücresel bağlantı gerektiren IoT ve IIoT çözümlerinin kurulumu için tasarlanmış kompakt bir yönlendiricidir. Telit firmasının küresel 5G modemi, dünyanın birçok bölgesindeki operatör ağlarının kullanılmasına olanak tanır ve bu da dağıtık kurulumların oluşturulmasını kolaylaştırır. Cihazın küçük boyutları, POS terminalleri, araçlar, izleme sistemleri veya kontrol panoları gibi sınırlı alana sahip yerlere yerleştirilmesini mümkün kılar.



Esnek bağlantı için Dual SIM ve eSIM

İki fiziksel SIM kart ve entegre eSIM teknolojisi desteği, bağlantı yönteminin belirli bir uygulamanın gereksinimlerine göre uyarlanması sağlar. Otomatik yedekleme geçişi, ana operatörde sorun olması durumunda ağı erişimin sürdürülmesine yardımcı olur; operatörün uzaktan değiştirilmesi ise servis ziyaretleri ihtiyacını azaltır. Bu çözüm, birçok lokasyonda çalışan yönlendiricilerin yönetimini kolaylaştırır.



Aktif PoE ve kolay kurulum

Teltonika RUTM20, giriş ve çıkışta aktif PoE desteği sunar; böylece Ethernet kablosu aynı anda veri ve güç iletebilir. Bu özellik, montaj sırasında gereken kablo ve güç adaptörü sayısını azaltmaya yardımcı olur ve ayrıca yönlendiriciye bağlı cihazın beslenmesini sağlar. İki gigabit Ethernet portu ve kablosuz Wi-Fi 5 ağı, kameralar, terminaller, kontrolörler ve ağ altyapısının diğer bileşenleriyle entegrasyonu kolaylaştırır.

