



UBIQUITI UVC-G6-180-W INDOOR/OUTDOOR DUAL SENSOR 16MP 20 FPS POE+ CAMERA



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-180-w-indoor-outdoor-dual-sensor-16mp-20-fps-poe-camera>

Price: **1.282,89 zł** gross / 1.043,00 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGKMRJRMJN

Information:

UVC-G6-180, 180° yatay görüş açısına sahip 16MP Dual 4K panoramik IP kameradır; ölü bölge olmadan ve birkaç kamera kurmaya gerek kalmadan geniş alanın tam görüntüsünü sağlar. 3.5:1 oranında ayrıntılı görüntü, yüzleri, plaka numaralarını, kişileri, araçları ve hayvanları tanımak için yerleşik AI analitiği ve geceleri de net izleme sağlayan 20 m'ye kadar IR aydınlatma sunar. Çift yönlü ses, girişteki kişilerle sesli iletişim kurmayı mümkün kılar; PoE+ besleme ise kurulumu tek bir kabloyla kolaylaştırır. Sağlam IP66/IK04 gövde, microSD'ye yerel kayıt ve zorlu koşullara dayanıklılık, onu otoparklar, koridorlar, cepheler ve endüstriyel alanlar için ideal bir çözüm haline getirir.

Full product description

Tüm alanın 180 derece açı sayesinde ölü bölge olmadan panoramik önizlemesi

UVC-G6-180 IP kamera, gelişmiş Dual 4K yapısını kullanarak **16MP 7680 x 2160** çözünürlükte panoramik görüntü kaydeder. Cihaz, 3.5:1 oranında geniş bir alanı tek başına izlediği için birkaç geleneksel kameranın montajına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ekipman, kadrada kesinti olmadan tüm çevrenin aynı anda gözlemlenmesinin kritik olduğu zorlu video gözetim sistemlerinde iyi performans gösterir.



Temel avantajlar

- **16MP Dual 4K çözünürlük** - küçük ayrıntıların tespitini kolaylaştıran ayrıntılı panoramik görüntü sunar.
- **Yatay 180° görüş açısı** - birkaç standart cihazın yerini alarak tüm kurulum maliyetini düşürür.
- **Dahili AI analitiği** - yüzleri, plaka numaralarını, kişileri, araçları ve hayvanları otomatik olarak tanır.
- **20 metreye kadar IR gece aydınlatması** - tam karanlıkta ve düşük ışık koşullarında net kayıtlar sağlar.
- **Çift yönlü sesli iletişim** - objektifin yakınındaki kişilerle doğrudan sesli iletişim kurmayı sağlar.
- **PoE+ kablosu üzerinden güç besleme** - veriyi ve enerjiyi tek bir ağ kablosuyla ileterek yapılandırılmış kablolamayı basitleştirir.



Geniş optik sayesinde binada daha az kamera

Model, **yatayda 180° ve dikeyde 56.7°** görüş alanı sunar. Görüntü yakalama işlemi iki adet 1/1.8" 8MP sensör ve sabit odak uzaklığı,

senkronize iki objektif tarafından gerçekleştirilir. Bu yapı, kayıtları inceleme süresini kısaltır ve koridorların, otoparkların, uzun cephelerin ve açık şehir ya da endüstriyel gözetim alanlarının güvenliğini sağlamayı kolaylaştırır.



Araçların ve kişilerin otomatik tanımlanması

UVC-G6-180, görüntüyü ana nesneleri tespit etmek için kendi başına işler. Sistem, **yüz ve plaka tanıma** desteği sunarak yaya ve araç trafiğini filtreler. Böylece operatör belirli olaylara ilişkin bildirimler alır; bu da güvenliğin tepki süresini kısaltır ve kayıt veritabanında belirli bölümlerin aranmasını kolaylaştırır.



Tam karanlıkta net görüntü

Entegre IR LED'ler ve mekanik kızılötesi filtre, alanı günün her saati korur. Kamera, **20 metreye kadar gece görüş mesafesi** sunarak karanlık sonrası görünürlüğü korur. 2DNR ve 3DNR dijital gürültü azaltma algoritmaları, hareket ve zorlu hava koşullarının neden olduğu parazitleri dinamik olarak gidererek her karede keskinliği korur.



Girişte kişilerin sesli doğrulanması

Dahili ses sistemi, gerçek zamanlı **çift yönlü sesli iletişim** desteği sunar. Bu çözüm, giriş kapılarında, erişim kontrol noktalarında ve bina giriş kapılarında kullanışlıdır. Sistem operatörü, giriş alanına yaklaşmadan anında sesli bir mesaj verebilir veya ilgilinin kimliğini doğrulayabilir.



Tek ağ kablosuyla hızlı bağlantı

Cihaz, PoE+ standardında güç desteğiyle birlikte **10/100 MbE RJ45 ağ arayüzü** kullanır. Maksimum güç tüketimi, 37-57V DC nominal gerilimde 15W'tır. Bu mimari, montaj noktasına ayrı güç kabloları çekme ihtiyacını ortadan kaldırarak sistem kurulumunu hızlandırır ve malzeme maliyetlerini azaltır.



Her yüzeye sağlam montaj

Set içinde tavan montajını, direk üzerine kurulumu kolaylaştıran aksesuarlar ile özel Wedge Mount ve Pan Adapter adaptörleri bulunur. Kullanıcı, objektiflerin konumunu yapının mimari özelliklerine göre ayarlayabilir. Cihaz ayrıca ek montaj kutuları ve duvar braketleriyle de uyumludur; bu da kabloların estetik biçimde gizlenmesini sağlar.



Yağmura ve vandalizme karşı dayanıklılık

Yapı, hafif alüminyum alaşımı ile sert polikarbonatı birleştirir ve montaj elemanları paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kasa, **IP66 sızdırmazlık sınıfı** ve IK04 mekanik dayanıklılık sağlar. Kamera 839 g ağırlığındadır ve sert rüzgârlarda stabil kalır; iç elektroniği nem, toz ve mekanik hasarlara karşı etkili biçimde korur.



Soğuk günlerde kesintisiz çalışma

Dört çekirdekli Arm Cortex-A53 işlemci, verilerin akıcı işlenmesinden ve analitik işlevlerin kararlı çalışmasından sorumludur. Kamera, yoğunlaşma olmadan **-20 ila 50°C** sıcaklıklara ve %90'a kadar neme dayanır. Cihazda ayrıca yerel veri kaydı için MicroSD kart yuvası ve fabrika ayarlarına dönüş için fiziksel bir reset düğmesi bulunur.

