



## UBIQUITI UVC-G6-MINI-DOME-W COMPACT 4K POE CAMERA, 8MP, MULTI-TOPS AI ENGINE, TWO-WAY AUDIO, AND IR NIGHT VISION



2 822262 6332 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-mini-dome-w-compact-4k-poe-camera-8mp-multi-tops-ai-engine-two-way-audio-and-ir-night-vision>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGKQMMERMMNO

### Information:

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome, profesjonalny wewnętrzny nadzór dla kompaktowej, kablowej kamery IP. Kamera posiada 8 MP sensor, który zapewnia 4K Ultra HD jakość obrazu i 109,9° szeroki kąt widzenia. AI Multi-TOPS dzięki niemu automatycznie wykrywa ludzi, pojazdy i tablice rejestracyjne. Wbudowany IR umożliwia nocny widzenie do 20 m. PoE zasilanie ułatwia instalację. Wykonana z aluminium obudowa zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kamera posiada również dwukierunkową komunikację głosową, system ochrony przed podziałaniem i NDAA. Jest certyfikowana przez CE, FCC i IC.

### Full product description

### 4K rozdzielczości w czasie rzeczywistym

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome, wewnętrzna kamera profesjonalnego nadzoru, zaprojektowana do kompaktowej kuli, z kablową kamerą IP. Urządzenie, wyposażone w zaawansowany 8 MP sensor, zapewnia 4K Ultra HD jakość obrazu i 109,9° szeroki kąt widzenia. Dzięki AI Multi-TOPS automatycznie wykrywa ludzi, pojazdy i tablice rejestracyjne. Wbudowany IR umożliwia nocny widzenie do 20 m. PoE zasilanie ułatwia instalację. Wykonana z aluminium obudowa zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kamera posiada również dwukierunkową komunikację głosową, system ochrony przed podziałaniem i NDAA. Jest certyfikowana przez CE, FCC i IC.



### Temel avantajlar

- **8 MP sensorlu 4K çözünürlük** - yüzlerin ve nesnelerin tanımlanmasını kolaylaştıran net görüntü kaydeder.
- **Multi-TOPS yapay zekâ** - insanları, araçları ve plaka numaralarını otomatik olarak tanıır.
- **Dahili IR aydınlatıcı - 20 metreye** kadar tam karanlıkta görünürlük sağlar.
- **Power over Ethernet beslemesi** - tek bir RJ-45 ağ kablosu üzerinden güç ve veri iletir.
- **IK08 mekanik dayanıklılık** - alüminyum gövde, bileşenleri mekanik vandalizme karşı korur.
- **Çift yönlü ses** - entegre mikrofon ve hoparlör doğrudan sesli iletişim sağlar.



### Akıllı AI analizi

Yapay zekâ desteğine sahip kullanılan işlemci, görüntüyü doğrudan cihaz üzerinde işler; bu da ağ kayıt cihazının yükünü azaltır. Sistem hareketi otomatik olarak algılar, nesneleri sınıflandırır ve bir insan ya da araç tespit edildiğinde bildirimleri etkinleştirir. Plaka tanıma özelliği, erişim

kontrol noktaları ve yer altı otoparklarında güvenlik standardını yükseltir.



## Akıcı hareket ve geniş görüş açısı

Kamera, saniyede **30 kareye** kadar kayıt yapar; bu da hızlı hareket eden nesnelerin izlenmesi sırasında bulanıklık etkisini ortadan kaldırır. Optik sistem, **109.9°** yatay geniş görüş açısı sunar; böylece tek bir cihaz büyük satış alanlarını, koridorları veya resepsiyonları etkili şekilde korur. Dijital parlaklık, kontrast ve keskinlik ayarı, zor aydınlatma koşullarında sahne parametrelerini optimize eder.



## 7/24 izleme

Entegre kızılötesi LED'ler, ortam ışığı kritik seviyenin altına düştüğünde gece modunu otomatik olarak etkinleştirir. IR projektör, görünür bir parlama yaymadan **20 metreye** kadar alanı aydınlatır; böylece cihazın konumu ele verilmez. Bu özellik, mesai saatleri dışında ofisleri ve depoları korur ve yüksek kontrastlı, temiz siyah-beyaz görüntü üretir.



## Dayanıklı yapı

Koruyucu kubbe ve sağlam alüminyumdan yapılmış gövde, sıkı **IK08** darbe dayanıklılığı standardını karşılar. Yapı, tahrip girişimlerine, alet darbelerine ve yetkisiz kişilerin lensin konumunu değiştirme denemelerine dayanır. İç bileşenler, **-20 ile 40°C** arasındaki geniş sıcaklık aralığında kararlı çalışır; bu da sistemi ısıtılmayan giriş alanlarındaki arızalara karşı korur.



## Basitleştirilmiş kurulum

**Power over Ethernet (PoE)** desteği, montaj noktasının yakınında geleneksel güç kabloları döşeme ihtiyacını ortadan kaldırır. Fast Ethernet 10/100 portu, **37-57V DC** gerilim aralığında elektriği doğrudan ağ anahtarından alır. Bu çözüm, tavan veya duvar montajlı izleme sisteminin kurulumunu hızlandırır ve kurulum malzemeleriyle ilgili maliyetleri azaltır.



## Güvenlik standartlarına uygunluk

Ürün, Amerikan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın gerekliliklerini karşılar; bu da resmi **NDAA uyumluluğu** ile doğrulanır. Yüksek riskli tedarikçilerden gelen bileşenlerin bulunmaması, kameranın devlet kurumlarında, bankalarda ve kritik öneme sahip işletmelerde monte edilebilmesini sağlar. **CE, FCC ve IC** sertifikaları, tam elektromanyetik uyumluluk ve UniFi Protect ekosistemiyle istikrarlı çalışma garantisi verir.

