



Dış Kabin Mantar RSZ-160/18/14, FTTH 24J, Derinlik 140 mm



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/obudowy-mufy-puszki/dis-kabin-mantar-rsz-160-18-14-ftth-24j-derinlik-140-mm>

Price: **507,99 zł** gross / 413,00 zł net

Referention number: DNXGFMQOIRMPJ



Full product description

Mantar dış mekan kabini RSZ-160/18/14 - FTTH 24J

Mantar, RSZ-160/18/14 - FTTx ağları için dış mekan kurulumu için tasarlanmış **FTTH 24J dış mekan kabini**. Basit yapı, herhangi bir optik fiber düzenlemesine izin verir. Kabinin üst kısmında, adaptörler, ekleme tepsileri gibi optik ağ elemanlarının montajı için tasarlanmış iki özel profilli ek vardır. Operatör kısmındaki kesici uç 2J kapasiteye (SC Simplex adaptörler için 2 delik) ve müşterinin kapasitesi 24J (SC Simplex adaptörler için 24 delik). Hem eğilebilen hem de tamamen sökülebilen uçlar rahat bir çalışma sağlar. Arka panelde bulunan ek parçaların montajı için tutucular, aynı zamanda kablo bobinleri / kanallar için tutucu görevi görür. Poliüretan conta dökülmüş tamamen demonte edilmiş kapı ve direğin alt kısmında bulunan sızdırmazlık plakası kabinin üst kısmına IP65 sızdırmazlık sağlar. Ek donanım: ekleme tepsileri, adaptörler. Uyarı! Fotoğraflarda gösterilen fiber optik aksesuarlar dahil değildir!



Özellikleri:

- FTTH ağırları için tasarlanmış dış mekan kabini
- Kapı 1 hermetik silindirik kilit ile kapalı (özel anahtar kodu)
- Magnelis kaplamalı çelik sacdan yapılmış gövde ve ayak, 1,5 mm kalınlığında, elektrostatik toz boyalı, RAL 7035, kalın yapı
- Kaide, yaklaşık 60 cm derinliğe kadar zemine kazılarak kurulum için tasarlanmıştır (kendinden vidalamak için demonte olarak sevk edilir - tespit elemanları dahil)
- Set, kaidenin özel deliklerine yerleştirilmiş ve daha iyi sabitleme sağlayan bir ankraj plakası içerir
- Altlığı yerleştirdikten sonra gardırobun toplam yüksekliği yaklaşık 100 cm'dir.
- Korozyona karşı koruma için 10 yıllık garanti



Kabin kurulum seçenekleri

Kabinin elemanları, koruyucu kaplamanın sürekliliğini sağlayan perçinleme teknolojisi kullanılarak birleştirilir. Kabin tek başına duracaksa, min. Duvar, çit veya direğin yanına yerleştirilirse, beton tabakasıyla 10 cm - gerekli değildir.

