



**MikroTik BaseBox 5 İstemci Cihazı, RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle, 1x USB**



4 752224 000736 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-basebox-5-istemci-cihazı-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,40 zł** gross / 162,93 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFGMUEKRS

**Product features**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Yükseklik                            | 50 mm                   |
| Çalıştırma voltajı                   | 30 V                    |
| bağlayıcı                            | 2 x RP-SMA              |
| İletişim LED göstergeleri            | Evet                    |
| WAN bağlantı noktası                 | Ethernet (RJ-45)        |
| Genişlik                             | 246 mm                  |
| Derinlik                             | 135 mm                  |
| USB bağlayıcı                        | USB Tip-A               |
| Monteleme kiti                       | Yes                     |
| Güç tüketimi (maksimum)              | 14 W                    |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı      | 1                       |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu              | 85176990                |
| Ağ standardı                         | IEEE 802.11a            |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı     | 1                       |
| Çalışma ısı aralığı                  | -30 - 60 °C             |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Yes                     |
| Dahili hafıza                        | 64 MB                   |
| İşlemci                              | Qualcomm Atheros AR9342 |
| Dahili işlemci                       | Yes                     |
| Ürün rengi                           | Gri                     |
| Anten bağlayıcı tipi                 | RP-SMA                  |
| 5 GHz                                | Yes                     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| İşletim sistemi | RouterOS |
| Ürün ağırlığı   | 390 g    |

## Full product description

### MikroTik BaseBox 5 istemci cihazı

**Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)** , popüler bir anakart olan Mikrotik RB912 modeli üzerine inşa edilmiş, 5 GHz'de çalışan dış mekan kurulumu için kablosuz bir cihazdır. BaseBox5, antenleri bağlamak için iki RPSMA konektörüyle ve neme karşı koruma sağlamak için koruyucu bir bilezikle donatılmıştır; bu nedenle, RPSMA konektörlü yönlü veya çok yönlü antenler için bir radyo modülü olarak mükemmeldir.



## Özellikleri

- 5 GHz bandı
- 802.11a / n standartları

- Gigabitowy bağlantı noktası Ethernet
- İletim gücü 30 dBm (1000 mW)
- 2 RP-SMA anten konektörü
- MIMO 2x2
- Ek miniPCle yuvası
- Seviye 4 lisanslı RouterOS



## BaseBox5 spesifikasyonu

Cihazın içinde bulunan anakart, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve bir radyo / 3G modülünün bağlanabileceği bir miniPCle yuvası sunar; 3G kullanımının USB kullanımını imkansız hale getirdiği unutulmamalıdır. Muhafaza, ek modülden gelen teller için üç açıklığa sahiptir. Cihaz, PoE

8-30 V ile güçlendirilmiştir ve Seviye 4 lisansına sahip RouterOS işletim sistemine dayalı olarak çalışır Kit, 24 V, 0,8 A güç kaynağı, gigabit PoE enjektör, montaj bantları ve DIN rayı montaj braketi içerir. Kablosuz ağlarınızın kusursuz çalışmasını istiyorsanız, Mikrotik RouterBoard BaseBox istemci cihazını (5 GHz, 1x RJ45 1000 Mb / sn) seçin. Ağ ekipmanını seçmenize ve teknik destek sağlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Mağazamızda kablosuz yönlendiriciler, erişim noktaları, medya dönüştürücüler, cpe istemci cihazları, ip kameralar, ldf yönlendiriciler, kapak yönlendiriciler, hap yönlendiriciler, wap yönlendiriciler, lhg yönlendiriciler, omnitik yönlendiriciler, güç kutusu yönlendiriciler, netmetal yönlendiriciler, lhg xl yönlendiriciler ve diğer cihazlar sunuyoruz ağ. Emrinizdeyiz, bir soru sorun ve kesinlikle cevaplayacağız!



| RB912UAG-5HPnD-OUT |                        | AR9342 1G 1 port test |       |          |       |         |       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-------|----------|-------|---------|-------|
| Mode               | Configuration          | 1518 byte             |       | 512 byte |       | 64 byte |       |
|                    |                        | kpps                  | Mbps  | kpps     | Mbps  | kpps    | Mbps  |
| Bridging           | none (fast path)       | 81.0                  | 983.7 | 232.0    | 950.3 | 269.6   | 138.0 |
| Bridging           | 25 bridge filter rules | 81.0                  | 983.7 | 86.0     | 352.3 | 87.6    | 44.9  |
| Routing            | none (fast path)       | 81.0                  | 983.7 | 210.0    | 860.2 | 226.9   | 116.2 |
| Routing            | 25 simple queues       | 81.0                  | 983.7 | 103.9    | 425.6 | 106.6   | 54.6  |
| Routing            | 25 ip filter rules     | 56.8                  | 689.8 | 59.6     | 244.1 | 60.5    | 31.0  |