



MikroTik cAP ac Eriřim Noktası, RBcAPGi-5acD2nD, Çift Bant, 2x RJ45 1000Mb/s



4 752224 003416 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/mikrotik-cap-ac-erisim-noktasi-rbcapgi-5acd2nd-cift-bant-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **288,42 zł** gross / 234,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRJRMOK

Information:

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD, duvara veya tavana montaj için ılık tasarıma sahip, yüksek performanslı, iç mekân Wi-Fi erişim noktasıdır. 802.11ac standardında 2,4 GHz ve 5 GHz çift bant bağlantı sunarak 360° kapsama sağlar. RouterOS Level 4, iki Ethernet portu ve 802.3af/at PoE ile pasif PoE out desteğiyle donatılmıştır; ağın genişletilmesini kolaylaştırır. Ayrıca donanımsal IPsec hızlandırmasını destekler ve -40°C ile 50°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Yükseklik	136 mm
Çalıştırma voltajı	57 V
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Alıcı hassasiyeti	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Genişlik	136 mm
Derinlik	30 mm
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	867 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	13 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2

Anten kazanç seviyesi (max)	2.5 gain
DC voltaj aralık	17 V
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 50 °C
AC sarma adaptör	Yes
İşlemci frekansı	716 MHz
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Ceiling
İşlemci	IPQ4018
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Anten sayısı	4
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD Erişim Noktası - kablosuz erişim noktası

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC , iç mekan uygulamaları için çok verimli, kablosuz bir AP erişim noktasıdır. Estetik ve özgün tasarımı hem duvarlarda hem de tavanlarda güzel görünmesini sağlar. İki frekans bandını destekleyen çift bantlı bir kablosuz radyo bağlantısına sahiptir: 802.11ac ve öncesi için 2 GHz ve 5 GHz. 360 derece kapsama alanı sağlar. Cihaz, Mikrotik RouterOS Seviye 4 lisanslı işletim sistemi ile donatılmıştır.



Ağ genişletilebilirliği

Radyonun tekrarlayıcı modunu desteklemesi durumunda, cAP ac birinci bağlantı noktasında 802.3af / PoE girişinde ve ikinci bağlantı noktasında pasif PoE çıkışını desteklediğinden, iki Ethernet bağlantı noktası, PoE gücü gerekli olsa bile ağı kablolarla genişletme imkanı sunar. Cihaz ayrıca donanım IPsec hızlandırmasını da destekler.



CAP ac frekans aralığı

MikroTik cAP ac (uluslararası) kablosuz erişim noktası, 2412-2484 MHz ve 5150-5875 MHz aralığını destekler. Spesifik frekans aralığı ulusal düzenlemeler tarafından sınırlandırılabilir.



Ana Özellikler:

- -40 ° C ile 50 ° C arası çalışma sıcaklığı
- 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz ağ
- İşlemci çekirdek sayısı 4

