



**Mikrotik cAP LTE12 ax Erişim Noktası,
cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA,
LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE**



4 752224 009432 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/mikrotik-cap-lte12-ax-erisim-noktasi-capgi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe>

Price: **764,46 zł** gross / 621,51 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXGHIJRERMMHO

Information:

MikroTik cAP LTE12 ax, Wi-Fi 6 ve yerleşik LTE Cat. 12 modemine sahip, ağ yükünün yüksek olduğu yerlerde bile hızlı ve kararlı internet sağlayan tavan tipi bir erişim noktasıdır. LTE'de 600 Mb/s indirme ve 150 Mb/s yükleme hızları ile 5 GHz Wi-Fi'de 1200 Mb/s'ye kadar hız sunar. 2.4 GHz ve 5 GHz desteği uyumluluğu artırırken, 4x4 MIMO teknolojisi kapsama alanını ve sinyal kalitesini iyileştirir. PoE-out dahil iki Gigabit Ethernet portu, diğer cihazların beslenmesini kolaylaştırır. RouterOS v7, VPN ve IPSec ise gelişmiş yapılandırma ve yüksek güvenlik seviyesi sağlar.

Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, ROHS
Yükseklik	48 mm
Anten tipi	Internal
Genişlik	228 mm
Derinlik	228 mm
Güvenlik algoritması destekli	BORÇ
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1774 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	34 W
Nem ölçme aralığı	-40 - 50%
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
DC voltaj aralık	18 V
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Uluslar arası koruma kodu	IP20
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes

MIMO	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Yerleştirme	Ceiling
İşlemci	IPQ-6010
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1200 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	RouterOS v7

Full product description

MikroTik cAP LTE12 ax - LTE Cat ile tavan erişim noktası. 12 ve Wi-Fi 6

MikroTik cAP LTE12 ax, en son 802.11ax (Wi-Fi 6) standardını destekleyen, yoğun alanlarda istikrarlı ve hızlı bir bağlantı sağlayan yüksek performanslı bir erişim noktasıdır (Access Point). Dahili LTE modem Cat. 12 yüksek hızlı mobil internet erişimi sağlar ve biri PoE çıkışlı olmak üzere 2 Gigabit Ethernet portu diğer cihazlara güç sağlar. RouterOS v7 ve VPN ve IPSec desteği ile cihaz, gelişmiş yapılandırma ve güvenlik seçenekleri sunar.



LTE Cat sayesinde gelişmiş bağlantı. 12

MikroTik cAP LTE12 ax, LTE Cat'i destekler. 12'yi destekler, bu da 600 Mbps'ye kadar indirme ve 150 Mbps'ye kadar yükleme hızları sağlar. Cihaz, 4x4 MIMO teknolojisini destekleyerek kapsama alanını ve sinyal kalitesini en üst düzeye çıkarır ve zorlu koşullarda bile istikrarlı bir bağlantı sunar.



Wi-Fi 6 - daha yüksek hızlar ve daha fazla kararlılık

En yeni Wi-Fi Standardı 6 (802.11ax) ile erişim noktası, 5 GHz bandında 1200 Mbps'ye kadar hızları destekler, bu da daha hızlı bağlantılar ve daha iyi performans anlamına gelir. 2,4 GHz ve 5 GHz desteği, eski ve yeni nesil cihazlarla uyumluluk sağlar.



PoE-in ve PoE-out - tek cihaz, birçok olasılık

cAP LTE12 ax, biri PoE-in ve diğeri PoE-out destekleyen 2 Gigabit Ethernet portuna sahiptir. Bu, ek güç kaynakları ve kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak diğeri cihazlara güç verilmesini sağlar.



Gelişmiş ağ özellikleri - IPSec, VPN ve RouterOS v7

RouterOS v7 ile kullanıcılar gelişmiş güvenlik duvarı kurallarını, VPN tünellerini yapılandırabilir ve ağı profesyonel bir şekilde yönetebilir. IPSec desteği şifreli bağlantılara ve güvenli uzaktan yönetime olanak tanır.

• Included parts



48 V 0.95 A power adapter



Gigabit PoE injector



Ceiling mount



Fastening set