



MikroTik cAP-2nD Erişim Noktası, RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/mikrotik-cap-2nd-erisim-noktasi-rbcap2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **172,29 zł** gross / 140,07 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLNLKJRMNN

Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD, ev ve oteller, havaalanları ya da alışveriş merkezleri gibi iş uygulamaları için tasarlanmış, iki akışlı 2,4 GHz Wi-Fi tavan erişim noktasıdır. 802.11b/g/n standartlarını destekler, estetik ve göze batmayan bir tasarım sunar ve PoE ile beslenebilir. CAPsMAN sistemiyle uyumludur ve birden fazla access point'in merkezi olarak yönetilmesini sağlar. Pakette, duvar/tavan montaj aparatı, PoE injector, güç adaptörü ile vidalar ve dübeller dahil olmak üzere gerekli tüm montaj aksesuarları bulunur.

Product features

Yükseklik	31 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Alıcı hassasiyeti	1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx
Genişlik	138 mm
Derinlik	138 mm
Monteleme kiti	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	4 W
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	16 MB
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	54 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C

AC sarma adaptör	Yes
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Ceiling
AC girdi voltajı	11 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD Tavan Erişim Noktası cAP-2nD

RBcAP2nD cAP-2nD yönlendirici (**tavan erişim noktası**), 2,4 GHz frekans bandında çalışan ilk Mikrotik çift akışlı AP'dir. Zamansız tasarım, cihazın birçok odanın dekoruyla uyumlu olmasını sağlar. Bu erişim noktası hem ev hem de konaklama işletmeleri, havaalanları, alışveriş merkezleri vb. için idealdir.



Kontrollü AP sistem yöneticisi

CAP-2nD cihazı, 802.11b / g / n kablosuz ağ standartlarını destekler. PoE ile çalıştırılabilir. Mikrotik CAPsMAN yazılımı, tüm erişim noktalarını tek bir yerden yönetmek için mükemmeldir.



Hızlı montaj kiti

Erişim noktasını kolay ve verimli bir şekilde bağlamak için gerekli tüm montaj aksesuarları sete dahil edilmiştir. Kit, bir duvar / tavan braket, PoE enjektörü, güç kaynağı, vidalar ve vidalı dübellere içerir.

