



MikroTik CCR2004-16G-2S+ Router, 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-ccr2004-16g-2s-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1.589,69 zł** gross / 1.292,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQKGRMMHO

Information:

MikroTik CCR2004-16G-2S+ küçük ve orta ölçekli işletmeler için, dört çekirdekli Cortex-A57 1,7 GHz işlemciye dayanan, yüksek performanslı 1U rack tipi bir routerdir. Hızlı uplink ve downlink bağlantıları için 16 Gigabit Ethernet portu ve 2 adet 10G SFP+ yuvası sunar. Cihazda tam boy RJ-45 konsol portu, USB 3.0, aktif soğutma ve çalışma güvenilirliğini artıran iki yedekli güç kaynağı bulunur. Bu, işletme içi yüksek performanslı bir ağ kurmak için çok yönlü bir çözümdür.

Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, ROHS
Yükseklik	210 mm
Genişlik	443 mm
Derinlik	44 mm
MTBF aralığı	200000 h
Giriş akımı	0.9 A
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Güç tüketimi	48 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	16
Tam iki taraflı baskı	Yes
Flash bellek	128 MB
Çalışma ısı aralığı	-20 ile 60 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Raf kapasitesi	1U

Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
İşlemci frekansı	1700 MHz
Dahili hafıza	4096 MB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
İşlemci üreticisi	Annapurna Labs
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili hafıza tipi	DDR4
Ethernet WAN	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description

MikroTik CCR2004-16G-2S+ Yönlendirici Yönlendirici

MikroTik CCR2004-16G-2S + yönlendirici, 1.7GHz Cortex-A57 dört çekirdekli işlemciye dayalı verimli bir ağ cihazıdır. Yönlendirici, ön panelde 16 RJ45 Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve 2 10G SFP + yuvasının yanı sıra tam boyutlu bir RJ-45 konsol bağlantı noktası ve bir USB 3.0 konektörü ile donatılmıştır.



Güç yedekliliği ve mükemmel soğutma

MikroTik CCR2004-16G-2S + yönlendirici, klasik bir raf muhafazasında kapatılmıştır. Yapılandırma, yedekleme işlevine sahip 2 tümleşik güç kaynağı içerir. Aktif soğutma sağlanır. 8 RJ45 arabiriminden oluşan her grup, Marvell Amethyst ailesinden ayrı bir çipe bağlanır. Her çipin CPU'ya bağlı tam çift yönlü 10Gbps hattı vardır.



Şirketin iç ağı için mükemmel bir çözüm

Bu cihaz için en uygun uygulamalardan biri, dahili ağı için Gigabit Ethernet bağlantılarının ve uplink ve downlink için SFP + bağlantılarının kullanılmasıdır. Yönlendirici, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok yönlü bir çözümdür.



Ana Özellikler

- CCR ailesindeki en iyi tek çekirdek performansı
- 16 Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- 2 SFP + bağlantı noktası (10 Gbps)
- Tam boyutlu USB bağlantı noktası
- RJ45 seri bağlantı noktası
- 2 dahili yedekli güç kaynağı
- aktif soğutma
- 1U rafa monte muhafaza