



MikroTik CRS106-1C-5S Switch, 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



4 752224 000101 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/mikrotik-crs106-1c-5s-switch-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,95 zł** gross / 163,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHNRKRMNHL

Product features

Yükseklik	29 mm
Genişlik	114 mm
Derinlik	137 mm
Pakete dahil kablolar	USB
Güç tüketimi (maksimum)	11 W
Konsol girişi	RJ-45
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Flash bellek	16 MB
DC girdi voltajı	30 V
Çalışma ısı aralığı	-20 °C ile 70 °C arasında
AC sarma adaptör	Yes
İşlemci frekansı	400 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
SFP modülü yuva sayısı	5
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No
İşletim sistemi	RouterOS

Full product description

MikroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch 106-1C-5S , bir Uplink Combo Gigabit Ethernet Rj45 / SFP bağlantı noktası ve 1,25 GB / sn kapasiteli 5 SFP bağlantı noktasıyla donatılmış akıllı bir destop fiber optik anahtardır. Cihazda 400 MHz işlemci ve 128 MB RAM bulunuyor. RouterOS işletim sisteminde seviye 5 lisansı ile çalışır Yönlendirici 11 ila 30 V giriş voltajını destekler. Paket, cihaz için bir güç kaynağı içerir. Ayrıca, raf kabinleri, PoE anahtarları, fiber optik kablolar, bakır kablolar, erişim noktaları, ağ kartları, medya dönüştürücüler, montaj braketleri, SFP modülleri ve binlerce başka ürünü bulabileceğiniz mağazamızın zengin teklifine kendinizi alıştırmayı öneririz.



Özellikleri

- 5 SFP yuvası
- 1 yuvalı Combo (Ethernet / SFP)
- 400 MHz'de saat hızına sahip QCA8511 işlemci
- 128 MB RAM
- Lisans düzeyi 5 olan RouterOS

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	28.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2