



MikroTik CRS312-4C+8XG-RM Anahtar, 12x RJ45 10 Gigabit, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs312-4c8xg-rm-anahtar-12x-rj45-10-gigabit-4x-sfp>

Price: **2.416,85 zł** gross / 1.964,92 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOMSFRMMOI

Product features

Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	443 mm
Derinlik	183 mm
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	60 W
Konsol girişi	RJ-45
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	240 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-30 ile 70 °C
Raf montaj kiti	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Dahili hafıza	64 MB
Kombo SFP port sayısı	4
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	1

Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L3+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Yedek Güç Kaynağı	Yes

Full product description

MikroTik CRS312-4C + 8XG-RM

MikroTik Bulut Yönlendirici Anahtarı CRS312-4C + 8XG-RM, **10G RJ-45 Ethernet** bağlantı noktalarına sahip ilk yönetilen MikroTik anahtarıdır. Cihaz, 8 10G Ethernet bağlantı noktası ve 4 **10G Combo** bağlantı noktası (10G Ethernet / SFP +) ile donatılmıştır. CRS312-4C + 8XG-RM bu nedenle 12 bağlantı noktasına erişim sunar ve her birinin bant genişliği **10 Gb / s'dir**. Combo bağlantı noktaları, anahtarın yeteneklerini artıran bir optik fiber kabloyla bağlanmanıza olanak tanır. Anahtarlama kapasitesi **240 Gb / sn'ye** ulaşır ve paket yönlendirme hızı **178 Mp / sn'dir**. 10G Ethernet bağlantı noktaları, bağlantı hızı anlaşmasını destekler, bu nedenle 1G, 2.5G, 5G veya 10G bant genişliğiyle kullanılabilirler.



Aralarından seçim yapabileceğiniz iki işletim sistemi

İkili önyükleme işlevi sayesinde, kullanıcı aygıtın iki işletim sisteminden birini seçebilir - **RouterOS** Seviye 5 veya **SwitchOS**. Sistemlerden ilki, verimli bir **Katman2** anahtarının kullanımına izin verirken, ikincisi gelişmiş **Katman3** yapılandırmasına olanak tanır.



İki AC güç kaynağı

Yerleşik iki AC adaptörü sayesinde, bağlantının kesilme riski azalır. Cihaz ayrıca tam boyutlu bir **USB** bağlantı noktası, yapılandırma için **RJ-45** konsol bağlantı noktası sunar. Anahtarın maksimum güç tüketimi **60 W'tir**. MikroTik CRS312-4C + 8XG-RM, multimedya üretimi, araştırma, oyun geliştirme, büyük veri analizi vb. Aşamalarda büyük veri dosyalarıyla çalışan ve hızlı, verimli 7/24 bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar için pratik bir çözümdür. 19 " raf kabinleri için tasarlanmış 1U muhafaza.



En önemli özellikler

- İki yerleşik yedekli AC güç kaynağı
- QCA9531 işlemci, 650 MHz
- Paket yönlendirme hızı - 178 Mp / s
- Anahtarlama kapasitesi - 240 Gb / s
- Çift önyükleme - do wyboru SwitchOS lub RouterOS Level 5
- 4 porty 10G Combo (10G Ethernet / SFP +)
- 8 10G Ethernet bağlantı noktası
- Bağlantı noktası USB
- 19 "raf kabinlerine uygun 1U muhafaza