



MikroTik CRS318-16P-2S+OUT switch, NetPower 16P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs318-16p-2sout-switch-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **953,80 zł** gross / 775,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, EAC, RoHS
Yükseklik	303 mm
Genişlik	212 mm
Derinlik	78 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	316 W
Sıcaklık sensörü	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	72 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
10G desteği	No
Flash bellek	16 MB
DC girdi voltajı	18 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
SFP+ modülü yuva sayısı	2
İşlemci frekansı	800 MHz
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	16
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
İşlemci	98DX226S
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz

Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No

Full product description

MikroTik NetPower 16P

MikroTik **CRS318-16P-2S + OUT** anahtarı birkaç erişim noktasına veya IP kamerasına ve kuledeki çeşitli bağlantılara güç sağlamak için hiç bu kadar kolay olmamıştı. **netPower 16P** , **PoE** çıkışlı 16 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına ve **10G yukarı** bağlantılar için iki **SFP +** bağlantı noktasına sahiptir. Sağlam ve kompakt dış muhafazası, anahtarın nemli tavan araları ve şaftlardan kulelere, direklere ve hortum kelepçeli direklere kadar her ortama monte edilmesini sağlar.



Engellemeyen bant genişliği

Netpower 16P 36TR olmayan bir engelleme kapasitesine sahip **s /**, **72 Gb / s** geçiş yeteneği ve transfer hızı **53,6Mp / s**. Cihazın kendisinde yerleşik bir voltaj dönüştürücüsü yoktur. PoE 48V çıkışa (IEEE 802.3 at / af) sahip olmak için **24V** PoE çıkışına ve / veya 48V güç kaynağına sahip olmak için 24V güç kaynağına ihtiyacınız vardır.

* Güç adaptörü ürüne dahil DEĞİLDİR. Lütfen pil vb. Gibi tercih ettiğiniz güç seçeneğini kullanmaktan çekinmeyin. MikroTik 24HPOW, 48POW ve 48V2A96W güç kaynakları ile de uyumludur



En önemli özellikler:

- 16x PoE çıkışı (pasif veya 802.3af / at)
- 16x 10/100/1000 Mb / sn Gigabit Ethernet bağlantı noktaları
- 2x slotlu SFP + 10 Gb / sn
- dış mekan kullanımı için uyarlanmış kasa
- çift önyükleme - sistem SwitchOS lub RouterOS Level 5

