



MikroTik CRS326-24G-2S+RM Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs326-24g-2srm-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **728,71 zł** gross / 592,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPOHRMMOQ

Product features

Yükseklik	44 mm
Genişlik	440 mm
Derinlik	144 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Güç tüketimi (maksimum)	24 W
Konsol girişi	RJ-45
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.1Q
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	16 MB
VLAN adedi	4000
Ağaç protokolü süresi	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısısı aralığı	-40 ile 60 °C
AC sarma adaptör	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2
İşlemci frekansı	800 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes

Güç kaynağı dahil	Yes
Dahili hafıza	512 MB
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Gri
Anahtar katmanı	L2+
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İşletim sistemi	RouterOS, SwitchOS

Full product description

MikroTik CRS326-24G-2S + RM

Mikrotik bulut yönlendirici anahtarı crs32624g2srm , CSS326-24G-2S + RM anahtar tasarımına dayanmaktadır. Ana değişiklik, kullanıcının RouterOS veya SwitchOS sistemini kendi başına seçmesine izin veren ikili önyükleme seçeneğinin tanıtılmasıdır. Cihaz 800 MHz işlemci ve 512 MB RAM ile donatılmıştır. Güvenilir Mikrotik crs32624g2srm, kablosuz ağınızın kusursuz çalışmasını sağlayacaktır. Teknik desteğe ihtiyacınız varsa, bize bir soru sorun, hızlı bir şekilde cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Mağazamızda ayrıca pigtailler, adaptörler, kaynakçılar, kablolar ve diğer fiber optik aksesuarlar, anahtarlar, PoE adaptörleri ve güç kaynakları, ağ kartları, araba kameraları, IP kameralar, izleme kitleri, SFP modülleri (SFP ekleri) gibi binlerce başka ürün de bulacaksınız. medya dönüştürücüler, erişim noktaları, CPE istemci cihazları ve çok daha fazlası.



Özellikleri

- 24 porty Gigabit Ethernet
- 2 SFP + yuvası
- Sistem Yönlendiricisi OS ve SwOS
- Katman2 ve Katman yönetimi
- Güç kaynağı - pasif PoE veya DC fiş, voltaj: 9-30 V



Şartname CRS326-24G-2S + RM

Ürün, her iki SFP girişini de destekleyen 24 Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve 2 SFP + yuvasıyla donatılmıştır. ve SFP +. SwOS sistemi, grafiksel bir web arayüzü seviyesinden yönetim sağlar. Bağlantı noktası izolasyonu, bağlantı noktası yansıtma, ACL'ler, RSTP ve 802.1Q VLAN gibi birden çok işlev mevcuttur. Cihaz, pasif PoE veya bir DC fişi ile çalıştırılabilir, giriş voltajı aralığı 9 V ila 30 V DC arasındadır. Kit, 24V, 1.2A güç kaynağı içerir.

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0