



Mikrotik CSS318-16G-2S+IN Anahtar, 16x GbE RJ45, 2x SFP+



4 752224 009227 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-css318-16g-2sin-anahtar-16x-gbe-rj45-2x-sfp>

Price: **474,48 zł** gross / 385,76 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXGHIJRDRMMGP

Product features

Güç kaynağı	AC
Yükseklik	44 mm
Genişlik	218 mm
Derinlik	157 mm
MTBF aralığı	200000 h
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	13 W
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
İşletim sistemi yazılımı	SwOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Kurulu SFP+ modül sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
İşlemci	98DX2518
Ürün rengi	Beyaz
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	Yes

Full product description

MikroTik CSS318-16G-2S IN - ağız için yönetilen bir Gigabit Ethernet anahtarı

MikroTik CSS318-16G-2S IN, ağı yönetiminde performans ve esneklik sağlayan Cloud Smart Switch serisinde yönetilen bir anahtardır. 16 Gigabit Ethernet portu ve 2 SFP yuvası, hem yerel alan ağıları hem de fiber bağlantılar için yüksek hızlı bağlantılar sağlar. SwOS ile kullanıcılar bir web tarayıcısı veya Winbox aracılığıyla tam yapılandırmaya erişebilir, böylece bağlantı noktalarını, VLAN'ları, MAC filtrelemeyi ve trafik izlemeyi yönetmeyi kolaylaştırır. Hem masaüstü kurulumlarına hem de 19" raf montajına uygundur.



SwOS üzerinden esnek yapılandırma ve kolay yönetim

Anahtar, MikroTik'in web arayüzü ve Winbox aracılığıyla hızlı yapılandırmaya olanak tanıyan SwOS sistemi üzerinde çalışır. Yönetim özellikleri arasında VLAN ayarları, MAC filtreleme, statik yönlendirme ve Jumbo Frames desteği yer alıyor ve anahtarın farklı ağ uygulamaları için özelleştirilmesine olanak tanıyor. Fanların olmaması cihazın sessiz ve istikrarlı çalışmasını sağlar.



16 Gigabit Ethernet ve yüksek hızlı veri iletimi için 2 SFP bağlantı noktası

MikroTik CSS318-16G-2S IN, 16 Gigabit Ethernet portu ve 2 SFP portu sunarak fiber ağınıza genişletmenize ve yüksek bant genişliği gerektiren cihazları bağlamanıza olanak tanır. Bu, anahtarı hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de ev uygulamaları için ideal hale getirir.



Düşük enerji tüketimi ve pasif soğutma

Anahtar, maksimum 13 watt güç tüketimine sahiptir ve sürekli modda bile enerji tasarruflu çalışma sağlar. Pasif soğutma, fan ihtiyacını ortadan kaldırarak cihazın sessiz çalışmasını ve ofis veya sunucu odasında ek gürültü oluşturmamasını sağlar.



MikroTik ağlarına entegrasyon kolaylığı

MikroTik RouterOS ekosistemi ile tam uyumluluk sayesinde CSS318-16G-2S IN, bir erişim veya toplama anahtarı olarak çalışabilir. SwOS desteği, IP adresi atama, trafik izleme ve erişim kuralı yapılandırmasını sağlar.