



MikroTik CSS326-24G-2S+RM Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-css326-24g-2srm-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **552,80 zł** gross / 449,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLHRMMKN

Product features

Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	44 mm
Genişlik	440 mm
Derinlik	144 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Raf montajı	Yes
Monte desteği dahil	Yes
Güç tüketimi	19 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.1Q
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Flash bellek	2 MB
VLAN adedi	4000
Ağaç protokolü süresi	Yes
Yayın akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2

Web-tabanlı yönetim	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	2 MB
Ethernet üzerinden güç (PoE) voltaj aralığı	10 V
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24

Full product description

MikroTik CSS326-24G-2S + RM

Cloud Smart Switch 326-24G-2S + RM , çeşitli yeni anahtarlama özellikleriyle kablolu bağlantı sağlayan SwOS işletim sistemi tarafından desteklenen 1U rafa monte muhafazada iki SFP + bağlantı noktasına sahip 24 bağlantı noktalı bir Gigabit Ethernet anahtarıdır. Cihaz, pasif PoE veya bir DC fişi ile çalıştırılabilir ve giriş voltajı aralığı 12-30 V DC'dir (sette 21 V, 1,2 A güç adaptörü bulunur). Teknik desteğe ihtiyacınız varsa, bize bir soru sorun, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Mağazamızda ayrıca yama panelleri, poe adaptörleri, PoE anahtarları, IP kameraları, izleme kitleri, ağ kartları, SFP modülleri, erişim noktaları, çoklu prizler, CPE istemci cihazları, medya dönüştürücüler, gerilim azaltıcı tutucular, pigtailler gibi binlerce başka ürün bulacaksınız. , fiber optik kablolar, kablosuz yönlendiriciler ve çok daha fazlası.



Özellikleri

- 24 porty Gigabit Ethernet
- 2 SFP + yuvası
- Layer2 yönetimi
- Sistem SwOS
- Çip anahtarı - Marvell 98DX3216A1

- Pasif PoE veya DC fiş üzerinden güç kaynağı, giriş gerilimi 12-30 V DC



Mikrotik CSS326-24G-2S + RM fonksiyonları

Mikrotik css32624g2srm (24 x rj45 1000 mbs 2 x sfp +) sunulan tüm temel işlevleri sağlar yönetilen anahtarlar aracılığıyla, bağlantı noktasından bağlantı noktasına yeniden yönlendirme yönetimine, MAC filtresinin uygulanmasına da olanak tanır ve bant genişliği kısıtlamaları, VLAN'ları yapılandırma, trafiği yansıtma ve hatta bazı MAC ve IP alanlarını ayarlama. SFP kafesi hem 1,25 Gb SFP hem de 10 Gb SFP + modüllerini destekler.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0